

# Spezifikationen VarioShaker 540



Spezifikationen VarioShaker 540	
Rüttel-/Durchlichtfläche	POM/PE weiß, 540 mm Diagonale (Nutzfläche ca. 475 x 290 mm), glatt
Optionale Rüttelflächen	Auf Anfrage
Empfohlene Teilegrößen	20 – 60 mm (weitere Teilegrößen nach Test Ihres Kleinteils möglich)
Temperaturbereich	5°C – 40°C
Stromversorgung	24V DC 2A und 96V DC 4A
Abmessungen	Ca. 660 x 425 x 160 mm (L x B x H)
Gewicht Shaker	27,5 kg
Software	WebGUI über Standard-Webbrowser

Separate Steuerbox für den VarioShaker 540		
Eingänge 24 V DC max. 2,4 mA	1	Enable/Start
	2 - 5	Bitcodierte Sequenzauswahl
	6	LED-Beleuchtung Ein
	7	Bunker Ein (Extern)
Ausgänge 24 V DC max. 500 mA	8	Schaltausgang Bunker
Erdung	9	PE (Schutzleiter)
Weitere Verbindungen	M12 u. M8 Kabel 5m	Steuerleitungen zwischen VarioShaker und Steuerbox
	Ethernet (TCP/IP)	Optional zur Ansteuerung
	USB	USB-Port für Update WebGUI
Abmessung Steuerbox		180 x 130 x 163 mm (L x B x H)

