

SDK 名称	公司名称	个人信息范围	用途
<b>Android</b>			
Firebase messaging	Google	设备令牌	事件推送
Firebase jobdispatcher	Google	设备信息、用户电子邮件、用户 eb、航班信息	应用反馈、机组人员评价
Google analytics	Google	屏幕点击、按钮点击、预订确认等	跟踪用户行为
Google maps	Google	设备定位	在哪里赚取积分
Google location	Google	设备定位	Uber (已停用)
Retrofit 2	Square	-	与 API 通信
RxJava 2	Reactivex	-	处理 API 响应
Okhttp 3	Square	身份验证令牌	与 API 通信
Gson	Google	-	处理 json 消息
Microsoft App Center – 分析	Microsoft	应用统计数据 (活跃用户、设备、地区等), 跟踪用户活动 (尚未启用, 但即将启用)	跟踪用户行为
Microsoft App Center – 崩溃	Microsoft	记录用户和设备等的崩溃和错误情况以及次数	记录崩溃事件
Microsoft App Center – 分发	Microsoft	-	分发应用
Kotlin gradle 插件	Jetbrains	-	Kotlin 开发
Kotlin stdlib	Jetbrains	-	Kotlin 开发
PercentLayout	Google	-	用户界面实现
Android FlowLayout	Google	-	用户界面实现
Expandable Layout	Aakira	-	用户界面实现
ConstraintLayout	Google	-	用户界面实现
Cardview	Google	-	用户界面实现
Instant apps	Google	-	即时运行预订功能 (已删除)
Picasso	Square	-	图片加载程序
Threetenabp	Threeten.org	-	日期处理程序
Appcompat	Google	-	用于开发
Legacy support v4	Apache	-	用于开发
App-js	-	-	网页抓取
Radaee viewlib	Radaee	-	Pdf renderer
<b>iOS</b>			
AFNetworking	开源 ( <a href="https://github.com/AFNetworking/AFNetworking">https://github.com/AFNetworking/AFNetworking</a> )	-	适用于 iOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的网络库。建立在 Foundation URL 加载系统之上
App-js (= 2.1)	内部工具	-	Web Scarping 和 JS injecting 为内部工具运行
AppCenter	Microsoft	来自操作系统版本的设备信息  分析已被停用 如需了解更多信息: ( <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/data-collected">https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/data-collected</a> )	用于构建目的
AppCenter/Distribute	Microsoft	同上	同上。AppCenter SDK 的子模块
CocoaLumberjack (= 3.4.2)	开源 ( <a href="https://github.com/CocoaLumberjack/CocoaLumberjack">https://github.com/CocoaLumberjack/CocoaLumberjack</a> )	-	日志记录和创建自定义日志记录
CorePlot (= 2.0)	开源 ( <a href="https://github.com/core-plot/core-plot">https://github.com/core-plot/core-plot</a> )	-	Core Plot 是适用于 macOS、iOS 和 tvOS 的 2D 绘图框架

CSStickyHeaderFlowLayout (= 0.2.11)	开源 ( <a href="https://github.com/core-plot/CSStickyHeaderFlowLayout">https://github.com/core-plot/CSStickyHeaderFlowLayout</a> )	-	UICollectionView 替换 UITableView。更像 Parallax Header, Sticky Section Header。专为 iOS 7 打造
GoogleAnalytics (= 3.17.0)	Google	Google Analytics 服务条款禁止收集个人身份数据, 例如姓名、电子邮件地址或账单信息。然而, 该服务会收集其他数据, 例如 IP 地址、操作系统和设备型号等设备信息	收集应用事件并为 BI 生成报告
GoogleMaps (= 1.13.0)	Google	同上	显示地图及位置
ISO8601 (= 0.6.0)	开源 ( <a href="https://github.com/soffes/ISO8601">https://github.com/soffes/ISO8601</a> )	-	ISO08601 格式解析器
NewRelicAgent (= 6.4.1)	Newrelic	用于我们的日志记录, 因此会收集诸如 IP 地址之类的信息	监控、调试和改进整个堆栈
PDFTouch (= 2.14)	开源 ( <a href="https://github.com/kemaltaskin/PDFTouch-Demo">https://github.com/kemaltaskin/PDFTouch-Demo</a> )	-	显示和呈现 PDF 文件
Reusable (= 4.1.0)	开源 ( <a href="https://github.com/AliSoftware/Reusable">https://github.com/AliSoftware/Reusable</a> )	-	一种 Swift 混合, 可轻松以类型安全的方式重用视图
SSZipArchive (= 1.1)	开源 ( <a href="https://github.com/ZipArchive/ZipArchive">https://github.com/ZipArchive/ZipArchive</a> )	-	在 iOS、macOS 和 tvOS 上压缩和解压文件。
SwiftGen (= 6.1.0)	开源 ( <a href="https://github.com/SwiftGen/SwiftGen">https://github.com/SwiftGen/SwiftGen</a> )	-	资产、故事板、Localizable.strings 的代码生成器
SwiftLint	开源 ( <a href="https://github.com/realm/SwiftLint">https://github.com/realm/SwiftLint</a> )	-	一种强制执行 Swift 样式和约定的工具。
UICollectionViewFlowLayout (= 1.2.0)	开源 ( <a href="https://github.com/devxoul/UICollectionViewFlowLayout">https://github.com/devxoul/UICollectionViewFlowLayout</a> )	-	UICollectionViewFlowLayout 的直接替代