


Forsendelsen består af:

Varmelampe
 Varmereguleringsmodul, ARC
 Kabel, 2,5 meter
 2 stk. Solamagic Quick T-beslag
 Brugerinstruktion/-håndbog



SOLAMAGIC PREMIUM⁺ 2000 ARC

Justér varmen trinløst på din PREMIUM⁺ 2000 ARC via den smarte og unikke trinløse fjernkontrol fra Solamagic.

Generel teknisk information

Effekt: 2000 watt

Kapacitet: Op til 17 m²

Teknologi: Solamagic højteknologiske HP Ultra No-glare®-teknologi

Varmelegeme: Solamagic Solastar V® HP Ultra No-glare

Reflektor: Solamagic HP sølvbelagt, asymmetrisk reflektor

Restlys: 45-50 lux/kW/m²

Tilslutning: 230 v/50 Hz

Tilslutningsledning: 2500 mm med jordstik (schukostik).

Sikkerhedsklasse: SK I

Tæthedsklasse: IP X4/X5

Materiale: Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål

Overfladebehandling: Pulverlakeret med underlag af korrosionsprimer / Norm: EN-ISO 6270-0

Godkendelser: Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

Vægt: 4,1 kg




Installation: Væg, loft eller stativ

Amp.-forbrug: 8,7 amp v/230 v
 Min. sikring 10 amp



Dimensioner

L	Længde:	637 mm
B	Bredde:	200 mm
H	Højde H1:	92 mm
H2	Total højde H2:	217 mm
Kip		+0/-45°




MONTERING

Solamagic PREMIUM⁺ 2000 ARC
kan monteres på væg, loft eller stativ

Vægmontage

A1: Afstand til varmeområde	700 mm
A2: Afstand til kontakt	100 mm
A3: Afstand til væg	350 mm
A4: Afstand til overdækning	350 mm
Kip:	+0/-45°


**Anbefalet
installationshøjde:** 1,8-2,5 meter



Loftmontage

A1: Afstand til varmeområde	700 mm
A2: Afstand til kontakt	100 mm
A3: Afstand til væg	350 mm
A4: Afstand til overdækning	350 mm
Kip:	+0/-45°

**Anbefalet
installationshøjde:** 1,8-2,5 meter



Bemærk

Solamagic PREMIUM⁺ 2000 ARC skal betjenes ved hjælp af Solamagic fjernkontrol.
Solamagic 1-kanals fjernkontrol kan styre 1 ARC-enhed.

Garanti

Solamagic PREMIUM⁺ produkter er altid omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på www.solamagic.dk.