


**Forsendelsen består af:**

Varmelampen  
 Kabel, 2,5 meter  
 2 stk. Solamagic Quick T-beslag  
 Brugerinstruktion/-håndbog



# SOLAMAGIC PREMIUM<sup>+</sup> 2000

Varmelampe med ekstra stor varmeeffekt, der opvarmer helt op til 17 m<sup>2</sup> med behagelige varmestraler

## Generel teknisk information

**Effekt:** 2000 watt

**Kapacitet:** Op til 17 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagic højteknologiske HP Ultra No-glare®-teknologi

**Varmelegeme:** Solamagic Solastar V® HP Ultra No-glare

**Reflektor:** Solamagic HP sølvbelagt, asymmetrisk reflektor

**Restlys:** 45-50 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Tilslutning:** 230 v/50 Hz

**Tilslutningsledning:** 2500 mm med jordstik (schukostik).

**Sikkerhedsklasse:** SK I

**Tæthedsklasse:** IP X4/X5

**Materiale:** Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål


**Overfladebehandling:** Pulverlakeret med underlag af korrosionsprimer / Norm: EN-ISO 6270-0

**Godkendelser:** Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

**Vægt:** 3,0 kg




**Installation:** Væg, loft eller stativ

**Amp.-forbrug:** 8,7 amp v/230 v  
 Min. sikring 13 amp, gerne 16 amp



## Dimensioner

<b>L</b> Længde:	520 mm
<b>B</b> Bredde:	200 mm
<b>H1</b> Højde H1:	92 mm
<b>H2</b> Højde H2:	125 mm
<b>H3</b> Total højde H3:	217 mm
Kipvinkel:	+0/-45°




# MONTERING

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 2000  
kan monteres på væg eller loft

## Vægmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	700 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0/-45°


Anbefalet  
installationshøjde: 1,8-2,5 meter



## Loftmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	700 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0/-45°

Anbefalet  
installationshøjde: 1,8-2,5 meter



## Garanti

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> produkter er altid omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet - herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på [www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk).

Mere produktinformation på  
[www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk)