**Forsendelsen består af:**

Varmelampen  
Kabel, 1,8 meter  
2 stk. Solamagic Quick T-beslag  
Brugerinstruktion/-håndbog

# SOLAMAGIC PREMIUM<sup>+</sup> 2500 ARC

Med Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 2500 ARC styrer du varmen trådløst via den flotte medfølgende fjernkontrol. Befriende simpelt.

## Generel teknisk information

**Effekt:** 2500 watt, regulérbar fra 700 watt

**Kapacitet:** Op til 19 m<sup>2</sup>

**Teknologi:** Solamagic højteknologiske HP Ultra No-glare®-teknologi

**Varmelegeme:** Solamagic Solastar V® HP Ultra No-glare

**Reflektor:** Solamagic HP sølvbelagt, asymmetrisk reflektor

**Restlys:** 45-50 lux/kW/m<sup>2</sup>

**Tilslutning:** 230 v/50 Hz

**Tilslutningsledning:** 2500 mm med jordstik (schukostik).

**Sikkerhedsklasse:** SK I

**Tæthedsklasse:** IP X4/X5

**Materiale:** Vejrbestandigt aluminium og rustfrit stål

**Overfladebehandling:** Pulverlakeret med underlag af korrosionsprimer / Norm: EN-ISO 6270-0

**Godkendelser:** Kvalitetskontrolleret/-godkendt af TÜV

**Vægt:** 5,15 kg


**Installation:** Væg, loft eller stativ

**Amp.-forbrug:** 10,8 amp v/230 v  
Min. sikring 16 amp



## Dimensioner

1	Længde:	866 mm
2	Bredde:	200 mm
3A	Højde:	92 mm
3B	Total højde:	217 mm
Kip		+0/-45°




# MONTERING

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 2500 ARC  
kan monteres på væg, loft eller stativ

## Vægmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	900 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0/-45°


**Anbefalet  
installationshøjde:** 1,8–3,0 meter



## Loftmontage

<b>A1:</b> Afstand til varmeområde	900 mm
<b>A2:</b> Afstand til kontakt	100 mm
<b>A3:</b> Afstand til væg	350 mm
<b>A4:</b> Afstand til overdækning	350 mm
<b>Kip:</b>	+0/-45°

**Anbefalet  
installationshøjde:** 1,8–3,0 meter



## Bemærk

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> 2500 ARC skal betjenes ved hjælp af Solamagic fjernkontrol.  
Solamagic 1-kanals fjernkontrol kan styre 1 ARC-enhed.

## Garanti

Solamagic PREMIUM<sup>+</sup> produkter er altid omfattet af 5 års garanti og vi afhjælper gratis skader og mangler såfremt manglen påviseligt skyldes fabrikationsfejl, og såfremt fejlen/manglen anmeldes indenfor 5 år fra den dato, hvor produktet blev leveret. Der udløses ingen garantiforpligtigelse ved små og mindre afvigelser fra den nominelle beskaffenhed, såfremt at disse mangler ikke har indflydelse på apparatets brug, eller såfremt skaderne opstår som følge af unormale miljøbetingelser eller ukorrekt driftbetingelser. Garantien omfatter heller ikke forkert brug af apparatet – herunder ukorrekt indbygning eller tilsidesættelse af betjeningsanvisningerne. I øvrigt henvises til vore garantibetingelser på [www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk).

Mere produktinformation på  
[www.solamagic.dk](http://www.solamagic.dk)