



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.
C 189 No. 218 X 80 Y 80-A
COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

Pegaporcelanato

DESCRIPCIÓN:

Pegaporcelanato es un adhesivo de granulometría controlada de tamaño medio, fortalecido con resinas y polímeros especiales para dar una excelente adherencia, ajustabilidad y trabajabilidad.

VENTAJAS:

- Recomendado para recamaras cocinas y baños.
- Recomendado para interiores y exteriores.
- Rápida colocación
- Excelente tiempo abierto y tiempo de ajustabilidad.

USOS:

Se emplea como adhesivo para recubrimientos de media o baja absorción de agua, empleado para uso residencial en formatos de hasta .90 cm x.90 cm; Para colocación en fachadas, consulte con el fabricante.

PREPARACIÓN:

En una cubeta de plástico limpia añada de 4 a 5 litros de agua limpia por cada 20 kg de Pegaporcelanato, batiendo bien la mezcla asegurándose que no queden grumos. Deje reposar 5 minutos y bata nuevamente.

APLICACIÓN:

La superficie deberá estar limpia de polvo, grasas y aceites al igual que el recubrimiento. Con una llana dentada extienda la mezcla sobre la superficie con la parte lisa, dejando una capa gruesa no mayor al diente de la llana, con el lado dentado haga surcos rectos paralelos entre sí. Coloque el recubrimiento mientras el adhesivo se encuentre hidratado y asiente la pieza hasta que quede adherido.

ESPECIFICACIONES

Presentación	20 kg
Color	Blanco o gris
Tiempo abierto	40 min
Rendimiento	6.00 m2 llana de ¼ 3.50 m2 llana de 3/8 2.50 m2 llana de ½

* el rendimiento es de acuerdo a un espesor de 3mm.

GARANTÍA

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas.



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.

C 189 No. 218 X 80 Y 80-A

COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

PEGASO garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en la ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

