



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.  
C 189 No. 218 X 80 Y 80-A  
COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN  
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO  
TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

## Pasta media blanca

### DESCRIPCIÓN:

Pasta formulada a base de cemento, arenas calizas seleccionadas con granulometría controlada, así como aditivos químicos especiales en proporciones balanceadas que le permiten formar una pasta con excelente adhesión. Especialmente formulada para una fácil aplicación para revestir y proteger todo tipo de fachadas interiores y exteriores, es aplicable en bardas, muros y techos.

### VENTAJAS:

- Fácil de preparar, solo necesita mezclarlo con agua.
- Con una sola aplicación cubre de manera práctica y efectiva su instalación.
- Reduce los costos de mano de obra ya que no requiere de mano de obra especializada.
- Mejora su control de material, ya que elimina el manejo de materiales a granel.

### USOS:

Aplicables a superficies como block, ladrillo y muros prefabricados. Indispensable para dar excelentes acabados a las obras de construcción.

### PREPARACIÓN:

En una cubeta de plástico limpia añada de 4 a 5 litros de agua limpia por cada 20 kg de pasta media blanca batiendo bien la mezcla asegurándose que no queden grumos. Deje reposar 5 minutos y bata nuevamente.

### APLICACIÓN:

Humedezca la pared con agua y aplique la pasta media blanca con una llana lisa extendiéndola en la superficie con movimientos de arriba hacia abajo, buscando tener espesores no mayores a 3mm, deje secar levemente y aplique la segunda mano para pulir y dejar el acabado deseado.

### ESPECIFICACIONES

<b>Presentación</b>	19 lts y 200 lts
<b>Color</b>	Blanco
<b>Tiempo abierto</b>	40 min
<b>Rendimiento</b>	Aprox 8 a 10 m <sup>2</sup> *

\*el rendimiento es de acuerdo a un espesor de 3mm

### GARANTÍA

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por



**ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.**

C 189 No. 218 X 80 Y 80-A

COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas. **PEGASO** garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en la ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

