



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.
C 189 No. 218 X 80 Y 80-A
COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

Masilla fibratada

DESCRIPCIÓN:

Masilla fibratada es una mezcla de cemento y productos pétreos de granulometría controlada, aditivos químicos y fibra en cantidades balanceadas que es ideal para aplicar en superficies.

VENTAJAS:

- Recomendado para interior y exterior.
- Rápida colocación.
- Resistente a las grietas de secado.
- Buen manejo de adherencia a la superficie.

USOS:

Se puede aplicar sobre superficies como block de cemento para recubrir y proteger la superficie de muros tanto interior como exterior.

PREPARACIÓN:

En una cubeta de plástico limpia añada de 4 a 5 litros de agua limpia por cada 20 kg de Masilla fibratada, batiendo bien la mezcla asegurándose que no queden grumos.

APLICACIÓN:

Humedezca la pared con agua y aplique la masilla fibratada con una llana lisa extendiéndola en la superficie con movimientos de arriba hacia abajo, buscando tener espesores no mayores a 3mm, deje secar levemente y aplique la segunda mano si desea un espesor mayor a 3 mm.

ESPECIFICACIONES

Presentación	20 kg, 40 kg
Color	Gris
Tiempo abierto	30 min.
Rendimiento	20 kg rinde aprox 4m2* 40 kg rinde aprox 8m2*

*el rendimiento es de acuerdo a un espesor de 3mm

GARANTÍA

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas.

PEGASO garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en la ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.