



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.

C 189 No. 218 X 80 Y 80-A

COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

Repello.

DESCRIPCIÓN:

Repello PEGASO es una mezcla de cemento, aditivos químicos y productos pétreos de granulometría controlada para corregir y recubrir muros de Block hasta 3 cm.

VENTAJAS:

- Alta trabajabilidad y tiempo de secado adecuado para realizar texturas y acabados.
- Excelente adherencia, no se agrieta.
- Fácil y rápida colocación.
- Formula resistente a la humedad.
- Ahorro en mano de obra, tiempo de aplicación y administración de material.

USOS:

Recomendado para corregir y aplanar muros de concreto sólido, block de concreto en interior y exterior.

PREPARACIÓN:

En una cubeta de plástico limpia añada de 7 a 8 litros de agua limpia por cada 40 kg de Repello PEGASO batiendo bien la mezcla asegurándose que no queden grumos. Deje reposar 5 minutos y bata nuevamente.

APLICACIÓN:

Humedezca la pared con agua, coloque las maestras y aplique Repello Pegaso en el muro de block hasta obtener el espesor deseado y enrase. Aproximadamente 20 min después de la aplicación, con una llana de esponja y con movimientos circulares, dé el acabo floteado.

ESPECIFICACIONES

Presentación	40 kg
Color	Gris
Tiempo abierto	40 min
Tipo de grano	Medio - Grueso

Espesor	Rendimiento (m²).
10 mm	De 2 a 3
20 mm	De 1.5 a 2
30 mm	De 1 a 1.5

Nota: Estos rendimientos son aproximados y para fines de estimación únicamente. Los rendimientos pueden variar dependiendo del tipo de llana usado, las condiciones de la superficie y los métodos de instalación utilizados.

GARANTÍA



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.

C 189 No. 218 X 80 Y 80-A

COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas.

PEGASO garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en la ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

