



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.
C 189 No. 218 X 80 Y 80-A
COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

Masilla gruesa

DESCRIPCIÓN:

La masilla gruesa es una mezcla de productos pétreos con granulometría mixta controlada utilizada para medir superficies como block, tabique y mampostería.

VENTAJAS:

- Es un producto premezclado listo para utilizar solo con mezclar con agua.
- Rápida aplicación proporcionando ahorro y tiempo a los procesos constructivos.
- Mejor adherencia, manejabilidad y acabado final.

USOS:

Recomendado para usos de block, concreto premezclado y mampostería.

PREPARACIÓN:

En una cubeta de plástico limpia añada de 4 a 5 litros de agua limpia por cada 20 kg de Masilla gruesa batiendo bien la mezcla asegurándose que no queden grumos.

APLICACIÓN:

Humedezca la pared con agua y aplique la masilla gruesa con una llana lisa extendiéndola en la superficie con movimientos de arriba hacia abajo, buscando tener espesores no mayores a 3mm, deje secar levemente y aplique la segunda mano si desea un espesor mayor a 3 mm.

ESPECIFICACIONES

Presentación	20 kg, 40 kg
Color	Gris
Tiempo abierto	30 min.
Rendimiento	20 kg rinde 4m ² * 40 kg rinde 8 m ² *

*el rendimiento es de acuerdo a un espesor de 3mm

GARANTÍA

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas.

PEGASO garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en la ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.