



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.
C 189 No. 218 X 80 Y 80-A
COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

Pintura L-200

DESCRIPCIÓN:

Es una pintura de acabado mate con un buen poder cubriente y rendimiento, puede ser aplicado sobre plafones y muros interiores.

VENTAJAS:

- Aplicación fácil y rápida.
- Acabado terso y mate.
- Excelente rendimiento y poder cubriente.
- Alta durabilidad con mantenimiento preventivo.
- Garantía 2 años.

USOS:

Se recomienda para aplanados como yeso, cemento, estuco, tirol, masilla entre otros.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Superficie nueva.

- 1.- Limpiar la superficie dejándola libre de polvo, grasa, aceite, oxido
- 2.- Aplique sellador vinílico 5 x 1 para mejorar el rendimiento y la adherencia.

Repintado.

- 1.- Limpiar la superficie dejándola libre de polvo, grasa, aceite, oxido.
- 2.- Retire la pintura desprendida utilizando un cepillo o espátula.
- 3.- Aplique sellador vinílico 5 x 1 para mejorar el rendimiento y la adherencia.

APLICACIÓN:

Agite hasta obtener una mezcla homogénea, diluya con un 10 o 15% de agua limpia para poder aplicar con brocha, rodillo o aspersión y deje secar 1 hora, antes de aplicar la segunda mano.

PRECAUCIONES:

- No se deje al alcance de los niños.
- No se ingiera, en caso de ingestión accidental no provoque el vómito, solicite atención medica de inmediato.
- Evítese el contacto con los ojos.
- Cierre bien el envase después de cada uso.

ESPECIFICACIONES

Presentación	19 lts y 200 lts
Color	Blanco
Tiempo abierto	No aplica
Rendimiento	3 a 5 m ² por litro a dos capas*

* el rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie, mano de obra y condiciones medioambientales.



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.

C 189 No. 218 X 80 Y 80-A

COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

GARANTÍA

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas.

PEGASO garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en la ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

