



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.

C 189 No. 218 X 80 Y 80-A

COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

Acabado para techo FR.

DESCRIPCION:

Es un mortero adhesivo de granulometría controlada de tamaño semifino y aditivos especializados que brindan una gran adhesividad, retención de agua y facilidad al momento de la aplicación, reforzado con fibra que le brindan fuerza y flexibilidad.

VENTAJAS:

- Especial para proteger superficies de concreto.
- Resistencia a la humedad.
- Facil preparación y aplicación.
- Excelente tiempo abierto y tiempo de ajustabilidad.
- Soporta intemperie, puede ser usado tanto en interior y exterior.

USOS:

Para protección de superficies de concreto, aplicación sencilla con llana hasta 3 mm.

PREPARACIÓN:

En una cubeta de plástico limpia añada de 4.0 a 5.0 litros de agua limpia para 20 kg de Acabado para techo FR, batiendo bien la mezcla asegurándose que no queden grumos. Deje reposar 5 minutos y bata nuevamente.

APLICACIÓN:

La superficie deberá estar limpia de polvo, grasa y aceites al igual que el recubrimiento, al momento de la aplicación humectar la superficie para mejor adherencia del producto, con una llana extienda la mezcla sobre la superficie hasta 3 mm. La superficie debe estar bien humectada al momento de la aplicación.

RECOMENDACIONES

Cuando se aplique el adhesivo a temperaturas mayores a 35 °C o cuando la temperatura del sustrato sea mayor a 45 °C o en condiciones de viento excesivo, humedezca el sustrato y/o el recubrimiento evitando saturación.

En las condiciones antes mencionadas, las características del adhesivo presentarán variaciones, sin que esto se considere defecto de fabricación.



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.

C 189 No. 218 X 80 Y 80-A

COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

El tiempo abierto del adhesivo puede variar dependiendo de las condiciones climáticas, del sustrato y métodos de instalación (cuide que no se deshidrate el adhesivo una vez extendido para permitir adherencia y evitar desprendimientos en un futuro).

- Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad.
- No agregue ningún componente no indicado por el fabricante.
- El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato y métodos de instalación.

ESPECIFICACIONES

Presentación	20kg
Color	Gris
Tiempo abierto	35 min
Rendimiento	De 3 a 4 m2

GARANTÍA

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas.

PEGASO garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en la ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.