



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.
C 189 No. 218 X 80 Y 80-A
COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

Impermeabilizante

2 años

DESCRIPCIÓN:

Es un recubrimiento elastomérico acrílico base agua formulado y fabricado con resinas acrílicas resistentes a la intemperie, de gran elasticidad, reflectivo a los rayos del sol, manteniendo los interiores más frescos.

VENTAJAS:

- Aplicación fácil y rápida.
- Excelente resistencia al medio ambiente.
- Puede ser aplicado con brocha, rodillo o cepillo.
- Alta durabilidad con mantenimiento preventivo.
- Garantía 2 años
- No requiere el uso de malla de refuerzo.
- Secado al tacto: 2 hrs

USOS:

Ideal para la impermeabilización de techos, azoteas de concreto. Si requiere ser utilizado para algún otro tipo de superficies se recomienda solicitar apoyo técnico al proveedor.

PREPARACIÓN:

El impermeabilizante se encuentra listo para su uso, no agregar o diluir con otro material, bata el producto perfectamente antes de realizar la aplicación.

APLICACIÓN:

PREPARACION DE SUPERFICIE:

La superficie a impermeabilizar deberá estar seca libre de polvo y grasa. Si se encuentran grietas o fisuras resanar adecuadamente. Verificar que la azotea tenga una pendiente adecuada para evitar encharcamientos.

Aplica la primera capa del impermeabilizante con el rodillo o brocha dejando secar por un mínimo de 2 a 4 horas aproximadamente, el tiempo de secado podría variar de acuerdo a las condiciones ambientales; aplique una segunda capa del producto en sentido opuesto a la primera capa, deje secar por un mínimo de 72 horas para permitir la inspección final.

ESPECIFICACIONES

Presentación	19 lts y 200 lts
Color	Blanco
Tiempo abierto	No aplica
Rendimiento	1 m ² /Lt. a dos capas*

*el rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie, mano de obra y condiciones medio ambientales.



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.

C 189 No. 218 X 80 Y 80-A

COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

GARANTÍA

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas.

PEGASO garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en la ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

