



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.
C 189 No. 218 X 80 Y 80-A
COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO
TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

Sellador 5 x 1

DESCRIPCIÓN:

Sellador vinílico reforzado con acabado incoloro transparente, utilizado para sellar porosidad de muros nuevos o repintados de yeso, cemento y concreto.

VENTAJAS:

- Secado al tacto en 30 minutos.
- Ideal para sellar porosidad en muros
- Fácil y rápida aplicación

USOS:

Recomendado para sellar muros nuevos, repintados y sin problemas de alcalinidad, proteger y preparar superficies.

PREPARACIÓN:

La superficie debe de estar libre de cualquier contaminante que pueda perjudicar la herencia del sellador, como polvo, grasa, incluyendo salitre y alcalinidad. Diluye con agua limpia una parte de sellador y quintas partes de agua cuando se vaya a repintar la superficie, una parte de sellador por tres partes de agua cuando la superficie a pintar sea nueva.

APLICACIÓN:

Aplique con brocha a dos manos uniformes, dejando secar entre mano y mano mínimo 60 minutos. Se puede utilizar sistema de aspersion sin aire para aplicar, diluyendo de acuerdo a las indicaciones del fabricante del equipo. Cuando pinte pase la brocha hacia las áreas secas. Evite volver a pasar la brocha en áreas ya selladas.

ESPECIFICACIONES

Presentación	19 lts y 200 lts
Color	No aplica
Tiempo abierto	No aplica
Rendimiento	De 30 a 40 m ² por litro

* el rendimiento puede variar de acuerdo al tipo de superficie, mano de obra o aplicador.

GARANTÍA

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas.

PEGASO garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en la ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.