



**ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.**  
C 189 No. 218 X 80 Y 80-A  
COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN  
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO  
TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

## Pega malla

### DESCRIPCIÓN:

La pega malla es un mortero adhesivo diseñado para recubrir placas y elementos decorativos de poliestireno expandido.

### VENTAJAS:

- Facil aplicación.
- Acabado uniforme.
- Se puede pintar.

### USOS:

Recomendado para adherir malla a placas de poliestireno o muros de concreto.

### PREPARACIÓN:

En una cubeta de plástico limpia añada de 4 a 5 litros de agua limpia por cada 20 kg de pega malla batiendo bien la mezcla asegurándose que no queden grumos. Deje reposar 5 minutos y bata nuevamente.

### APLICACIÓN:

Aplice la pega malla con una llana lisa extendiéndola en la superficie con movimientos de arriba hacia abajo, después de tener la primera mano aplique la malla y de la segunda mano deje secar levemente para el acabado final.

### ESPECIFICACIONES

<b>Presentación</b>	20 kg y 40 kg
<b>Color</b>	Gris
<b>Tiempo abierto</b>	40 min
<b>Rendimiento</b>	20 kg rinde aprox 6m2* 40 kg rinde aprox 12 m2*

\*el rendimiento es de acuerdo a un espesor de 3mm

### GARANTÍA

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas.

**PEGASO** garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en la ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

\*\*nuestra garantía no cubre malas prácticas en el sistema constructivo como grietas en paredes o techos, tanto como filtraciones y humedades.