



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.

C 189 No. 218 X 80 Y 80-A

COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

Pega Piedra

DESCRIPCIÓN:

Pega Piedra es un Adhesivo modificado a base de cemento y agregados con control de granulometría y aditivos químicos, ideal para la instalación de piedras, fachaletas y piedras naturales como cantera, adoquín y mármol, para uso interior y exterior, con sistema antideslizamiento al instalar.

VENTAJAS:

- Excelente adherencia.
- Ideal para proyectos de viviendas nuevas individuales o en serie.
- Contiene aditivos químicos especiales para facilitar la instalación de cerámica y de mármol.
- Cuenta con las características para poder pegar diversos materiales, entre ellos, pero sin limitarse a azulejos, porcelanatos.

USOS:

Recomendado diseñado para pegar piedras naturales como cantera, adoquín, mármol, etc. Proporciona una adherencia extra incluyendo un sistema antideslizante para hacer la instalación más rápida y segura. Excelente resistencia y adhesividad para uso en interiores y exteriores.

PREPARACIÓN:

En una cubeta de plástico limpia añada de 4 a 5 litros de agua limpia por cada 20 kg de Pega Mármol, batiendo bien la mezcla asegurándose que no queden grumos. Deje reposar 5 minutos y bata nuevamente.

APLICACIÓN:

Para instalaciones en muros se recomienda usar tela de gallinero para tener un mejor anclaje de las piedras. La tela de gallinero deberá estar perfectamente sujeta al sustrato. Puede instalar un clavo para concreto de 1 o 2 pulgadas cada 25 cm uno de otro y al formar un cuadro entre ellos, se recomienda poner un clavo en el centro para que la malla quede mejor pegada a la pared. Se recomienda poner un de SELLADOR PEGASO, con una brocha para mejorar la adherencia y el fijado de las piedras.

La superficie por cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Aplique el adhesivo con la parte plana de una llana de tal forma que cubra toda la superficie a instalar (no mayor a 1 m²). Con la parte dentada de la llana, ralle con una profundidad adecuada al tipo de piedra a instalar. Evite ajustar las piedras después de 15 minutos de haberlas instalado. Si las piedras son de forma irregular o grandes de tamaño, haga un doble encolado untando la mezcla del producto además del sustrato, también por la parte posterior de la pieza a instalar, para asegurar la adecuada transferencia de adhesivo entre la pieza y la superficie.

ESPECIFICACIONES

Presentación	20 kg y 40 kg
Color	Gris



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.

C 189 No. 218 X 80 Y 80-A

COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

Tiempo abierto	45 min.
Rendimiento como adhesivo	20 kg aprox 4 m ²
	40 kg aprox 8m ²

* el rendimiento es de acuerdo a un espesor de 3mm.

GARANTÍA

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas.

PEGASO garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en la ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

