



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.  
C 189 No. 218 X 80 Y 80-A  
COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN  
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO  
TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

# Pegaplus

## DESCRIPCIÓN:

Pegaplus es un Adhesivo modificado a base de cemento y agregados con control de granulometría y aditivos químicos.

## VENTAJAS:

- Excelente adherencia al poliestireno.
- Al ser parte del sistema térmico ayuda a reducir el consumo de energía, para mantener la temperatura en el interior.

## USOS:

Recomendado para pegar placas y productos de poliestireno, en superficies de concreto como block, concreto colado y mampostería. Adhesivo recomendado como recubrimiento en placas, molduras de poliestireno y en cualquier tipo de superficie de concreto Interior y exterior.

## PREPARACIÓN:

En una cubeta de plástico limpia añada de 4 a 5 litros de agua limpia por cada 20 kg de Pegaplus, batiendo bien la mezcla asegurándose que no queden grumos. Deje reposar 5 minutos y bata nuevamente

## APLICACIÓN:

Como adhesivo: Aplique el Pegaplus en la parte trasera de poliestireno con una llana dentada de  $\frac{1}{2}$  en toda la superficie de la placa de manera lineal o montículos y pegue la placa y ejerzca presión sobre el sustrato para lograr una buena adherencia.

Como recubrimiento: Aplique la primera mano y coloque la malla, después aplique la segunda mano de arriba abajo hasta dar un acabado uniforme.

## ESPECIFICACIONES

<b>Presentación</b>	20 kg y 40 kg
<b>Color</b>	Gris
<b>Tiempo abierto</b>	60 min.
<b>Rendimiento como adhesivo</b>	20 kg rinde 6m2* 40 kg rinde 12m2*
<b>Rendimiento como acabado</b>	3mm rinde 5m2* 4mm rinde 4m2* 5mm rinde 3m2*

\* el rendimiento es de acuerdo a un espesor de 3mm.



**ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.**

C 189 No. 218 X 80 Y 80-A

COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

### **GARANTÍA**

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas.

**PEGASO** garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en la ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.

