



**ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.**  
C 189 No. 218 X 80 Y 80-A  
COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN  
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO  
TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

## Pegazulejo

### **DESCRIPCION:**

Es un mortero adhesivo de granulometría controlada de tamaño semifino y aditivos especiales que brindan una gran adhesividad, retención de agua y facilidad al momento de la aplicación.

### **VENTAJAS:**

- Ideal para recamaras, cocinas y baños.
- Resistencia a la humedad.
- Recomendados para pisos y muros.
- Facil preparación y aplicación.
- Excelente tiempo abierto y tiempo de ajustabilidad.

### **USOS:**

Se emplea como adhesivo para recubrimientos de ALTA o MEDIA absorción de agua, preferentemente para colocaciones en muros y pisos cerámicos.

### **PREPARACIÓN:**

En una cubeta de plástico limpia añada de 4 a 5 litros de agua limpia para 20 kg de Pegazulejo, batiendo bien la mezcla asegurándose que no queden grumos. Deje reposar 5 minutos y bata nuevamente.

### **APLICACIÓN:**

La superficie deberá estar limpia de polvo, grasa y aceites al igual que el recubrimiento, con una llana dentada extienda la mezcla sobre la superficie con la parte lisa, dejando una capa gruesa no mayor al diente de la llana, con el lado dentado haga surcos rectos paralelos entre sí. En colocaciones verticales se recomienda que el rallado sea horizontal. El material sobrante se puede regresar a la charola; coloque el recubrimiento mientras el adhesivo se encuentre hidratado y asiente la pieza, se recomienda el uso de separadores o crucetas para mantener una correcta alineación y separación de las piezas.

### **RECOMENDACIONES**

Cuando se aplique el adhesivo a temperaturas mayores a 35 °C o cuando la temperatura del sustrato sea mayor a 50 °C o en condiciones de viento excesivo, humedezca el sustrato y/o el recubrimiento evitando saturación.

En las condiciones antes mencionadas, las características del adhesivo presentarán variaciones, sin que esto se considere defecto de fabricación.



**ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.**

C 189 No. 218 X 80 Y 80-A

COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN

MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

El tiempo abierto del adhesivo puede variar dependiendo de las condiciones climáticas, del sustrato y métodos de instalación (cuidar que no se deshidrate el adhesivo una vez extendido para permitir adherencia y evitar desprendimientos en un futuro).

- Almacene en un lugar fresco y seco, alejado de la humedad.
- No agregue ningún componente no indicado por el fabricante.
  - Para piezas a partir de 40 x 40 cm el adhesivo deberá colocarse a doble capa (en pieza y superficies).
- El rendimiento puede variar de acuerdo a las condiciones del sustrato y métodos de instalación.
- No se utilice para colocación de recubrimientos de Baja y/o Nula absorción de agua.
- No se recomienda para instalaciones que estarán en inmersión permanente (alberca, fuentes, cisternas, etc.).

### ESPECIFICACIONES

<b>Presentación</b>	20kg
<b>Color</b>	Blanco y gris
<b>Tiempo abierto</b>	40 min
<b>Rendimiento</b>	6.00 m <sup>2</sup> llana de 1/4" 3.50 m <sup>2</sup> llana de 3/8" 2.50 m <sup>2</sup> llana de 1/2"

\*el rendimiento es de acuerdo a un espesor de 3mm

### GARANTÍA

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas.

**PEGASO** garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en la ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.