

ETÄKÄYTTÖLIITTYMÄT – MALLIEN TEKNISIÄ TIETOJA

cMT-SVR

Malli	cMT-SVR
Muisti (MB)	256
RAM (MB)	256
Proessori	ARM Cortex A8 600 MHz
SD korttipaikka	SD/SDHC
USB Host	USB 2.0 x 1
USB Client	Ei
Ethernet	10/100/1G x1
COM Portti	COM1 RS232, COM2 RS485 2W/4W, COM3 RS485 2W
CAN Bus	Ei
Siemens MPI	Kyllä
Ethernet	10/100/1G x1
HDMI	Ei
Reaaliaikakello	Kyllä
Käyttölämpötila	-20° – 55°C
Varastointi	-20° – 70°C
Syöttöjännite	24±20% Vdc
Syöttövirta	230 mA
Mitat	130x115x27 mm
Asennus	35 mm riviliitin kisko
Paino	0.18 Kg
Ohjelmointi	EasyBuilder Pro V4.00.01 tai uudempi

SKS Control Oy

Päätoimipaikka/Head Office

Aluetoimistot/Area Offices

PL 122, FI-01721 Vantaa, Finland, puhelin/tel. +358 (0)20 764 5000
control@sk.fi, www.sk.fi

Etelä-Suomi, Martinkyläntie 50, FI-01720 Vantaa, Finland, puhelin/tel. +358 (0)20 764 5000
Keski-Suomi, Tammelan Puistokatu 21 A, FI-33500 Tampere, Finland, puhelin/tel. +358 (0)20 764 5000

Y-tunnus: 0214599-1, VAT: FI02145991. Kotipaikka/Domicile: Vantaa
Kuulumme Axel Johnson International -konserniin. Part of Axel Johnson International.

cMT-iV5

Malli	cMT-iV5
Näyttö	9,7"
Resoluutio	1024 x 768
Kirkkaus (cd/m	350
Kontrastisuhde	500:1
Taustavalo	LED
Taustavalon ikä	>30000 h
Kosketuspaneeli	karkaistu lasi, kapasitiivinen
Muisti (MB)	512
RAM (GB)	1
Proessori	Cortex A9 1 GHz
SD korttipaikka	Ei
USB Host	Ei
USB Client	Ei
Ethernet	10/100/1G x1
Äänilähtö	sisäänrakennettu mono kuitin
Video tulo	Ei
Ethernet	10/100/1G x1
Reaaliaikakello	Kyllä
Käyttölämpötila	0° - 55°C
Varastointi	-20° - 60°C
Syöttöjännite	24±20% Vdc
Syöttövirta	900 mA
Mitat	257,2x119,7x32,7 mm
Asennusaukko	248,5x191 mm
Paino	0.76 Kg
Ohjelma	Varustettu cMT-SVR:n liitäntäohjelmalla



mTV100

Malli	mTV-100
Muisti (MB)	256
RAM (MB)	256
Proessori	ARM Cortex A8 600 MHz
SD korttipaikka	SD/SDHC
USB Host	USB 2.0 x 1
USB Client	Ei
Ethernet	10/100/1G x1
COM Portti	COM1 RS232, COM2 RS485 2W/4W, COM3 RS485 2W
CAN Bus	Ei
Siemens MPI	Kyllä
Ethernet	10/100/1G x1
HDMI	Resoluutio 1280 x 720
Reaaliaikakello	Kyllä
Käyttölämpötila	-20° – 55°C
Varastointi	-20° – 70°C
Syöttöjännite	24±20% Vdc
Syöttövirta	230 mA
Mitat	130x115x27 mm
Asennus	35 mm riviliitin kisko
Paino	0.18 Kg
Ohjelmointi	EasyBuilder Pro V3.00.02 tai uudempi