




FINISHER 500

À BASE D'EAU

Enduit de rénovation et de finition en pâte acrylique blanche pour murs et plafonds intérieurs. Prêt à l'emploi, sans solvant, facile à appliquer et à poncer. Très fin, il assure une excellente qualité de finition. Applicable par couche de maximum 5 mm d'épaisseur au plateau et/ou couteau à enduire.



Idéal pour reboucher et lisser des supports irréguliers tels que les murs et plafonds intérieurs ou coller des voiles de rénovation et des bandes à joints.

DOMAINE D'UTILISATION

Plafonds et surfaces murales intérieurs en plâtre, carton-plâtre, béton, brique, ciment, crépi, panneaux agglomérés, fibre de verre peinte... et sur d'anciennes couches de peinture adhérente.

Ne convient pas sur des supports anciennement tapissés et/ou de la fibre de verre brute ou prépeinte, du bois brut, du métal, du verre ou du plastique. Pour tout autre support, consultez-nous et/ou réalisez un essai au préalable.

PRÉPARATION DU SUPPORT

FINISHER 500 s'applique sur des supports propres, secs, sains, solides et exempts de substances nuisibles à l'adhérence (graisses, huiles, poussières...). Éliminez les parties non adhérentes (peintures, résidus de revêtement mural...). Ouvrez les fissures en V et rebouchez les trous et fissures profondes avec un enduit approprié. Toutes les anciennes peintures doivent être lessivées. Face à des surfaces trop absorbantes ou poudreuses, appliquez notre FIXATOR AQUA ou FIXATOR PLUS.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

La température (ambiante et du support) pendant l'application et le séchage doit se situer entre +5 °C et +30 °C.

MISE EN ŒUVRE

Mélangez vigoureusement l'enduit. Appliquez-le par couche de 0 à 5 mm d'épaisseur au plateau ou au couteau à enduire, puis lissez-le. Une fois complètement sec, poncez-le avec un abrasif (grain à partir de 150). Pour coller un voile de rénovation, étalez l'enduit à la spatule crantée sur votre support et appliquez le voile dans l'enduit frais, puis lissez-le.

Poncez et recouvrez l'enduit seulement après séchage complet.

MODE DE DILUTION

Prêt à l'emploi. Ne pas diluer.

RENDEMENT

1,7 kg/m²/mm d'épaisseur.



APPLICATION

Plateau, couteau à enduire, spatule crantée.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Directement après usage, à l'eau, éventuellement additionnée d'un détergent ménager.

CONDITIONNEMENTS DISPONIBLES

15 kg

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Composition : dispersion acrylique, charges, additifs, eau
Densité : env. 1,72 g/cm³
Séchage (+23 °C et 60 % H.R.) : 2 à 3 h/mm d'épaisseur
Mise en peinture : 4 h/mm d'épaisseur

CONSERVATION

Minimum un an dans l'emballage original, non ouvert¹ et stocké dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel et du soleil.

GESTION DES DÉCHETS

Ce produit, en ce compris, son contenant et ses résidus, ne peuvent pas être jetés dans la nature, les égouts ou les ordures ménagères. Veuillez déposer votre pot vide dans un centre de collecte et traitement de déchets. Pour éliminer les restes de produit, renseignez-vous auprès des autorités locales compétentes.

SÉCURITÉ

Consultez la fiche de sécurité de ce produit sur notre site internet : www.peintagone.com. Aussi disponible sur simple demande.

Les renseignements techniques sur nos produits ou systèmes reposent sur une étude approfondie en laboratoire ainsi que sur une longue expérience pratique. Néanmoins, ils ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas faire office de garantie. Cette fiche technique (éditée le 24/10/2022) annule et remplace toutes les versions antérieures. Assurez-vous de disposer de l'édition la plus récente auprès de nos services.

¹ Important ! Une fois le pot ouvert, des bactéries peuvent se développer dans le produit (de par l'ajout de colorant ou l'utilisation de vos ustensiles de peinture) et le contaminer en quelques jours, ce qui le rendrait inutilisable.