

Stockholm 800 LED utbytespaket



Stockholm LED utbytespaket gör det möjligt att byta ut en äldre version av LED- modul i Stockholm. IP44

(Ej möjligt att uppgradera våra äldre versioner av Stockholm 530).

Material: Ledkort i aluminium.

Ljusspridning: Finns med en ljusmodul. Linskonfiguration anpassad för gata och gångbanor.

Ljuskälla: Utrustad med LED-modul bestyckad med Fastflex, ljusfärg 3000K. Utrustad med LEDiL-linser för gatubelysning. Färgåtergivning CRI min. 70. Ljuskällans max 5 SDCM. Livslängd: L100, (med CLO). 50 000h på uppljuset.

Driver: Optotronic LED driver från Osram. Programmerbart drivdon som möjliggör funktioner som DALI, nattsänk-ning. Artikelnummer fås på förfrågan. Livslängd 100 000h (max 10% bortfall).

Artikelnummer	Armaturljusflöde	Armatureffekt 3000K	Armaturljusutbyte 3000K
208109	6000 lm	54 W	122 lm/W

Ljuskälla	3000K
Ljusedistribution	Gatuoptik
Lumenflöde	Enligt tabell
Styrning	ON/OFF standard - alternativ med förprogrammerad nattsänkningsfunktion enligt nedan beskrivning.

Nattsänkningsfunktion på förfrågan

Välj någon av följande scener för nattsänkningsfunktion och ange det hänvisade tilläggsnumret till basnumret.

-466 Scen 1	Från klockan 21:00 går effekten ner på 70% Från klockan 00:00 går effekten ner på 50% Från klockan 04:00 går effekten upp till 70% Från klockan 06:00 går effekten upp till 100%
-467 Scen 2	Från klockan 21:00 går effekten ner på 50% Från klockan 05:00 går effekten upp till 100%
-468 Scen 3	Från klockan 00:00 går effekten ner på 50% Från klockan 06:00 går effekten upp till 100%
-513 Scen 4	Från klockan 23:00 går effekten ner på 66% Från klockan 05:00 går effekten upp till 100%

Observera följande:

Drivern har ingen inbyggd klocka utan räknar ut tiden baserat på tiden mellan tänd och släck. Det tar 3 st tänd-/släck-cykler för drivern att ställa in sig och följa det förprogrammerade schemat.

Utöver våra standardscener tillåter donet Astrodim d.v.s. dimning i upp till 5 steg. 5 olika ljusnivåer uppdelat i 5 tidsintervaller. Pris för detta ges på förfrågan.