

STOLPAR ALUMINIUM

Korrosionsskydd	Stolparna är försedda med skyddstejp i PVC, i två skikt, som skyddar stolpdelen under mark från korrosion. Denna är monterad från botten och 750 mm upp på stolpen. Tejpen levereras i svart, grå eller antracit. Tejpen kan avlägsnas vid återvinning.
Stolplucka och stolpinsats	Stolpen är försedd med en utanpåliggande stolplucka (1200 mm över mark). Denna är försedd med dubbla trekantslås (10 mm). Trekantsnyckel levereras med stolpen men kan också beställas extra/separat. Stolpinsats beställs som tillbehör.
Godkända enligt standard	Samtliga stolpar är dimensionerade för att klara vindstyrkor upp till 24 m/s (vid specificerad max last och vindyta projicerad) enligt gällande normer i EN40 och är försedda med en patenterad förstärkningsprofil (VT5+) som medför en viktreducering på 20%. Stolparna är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och CE-märkta.
Standardfärger	Stolparna kan på förfrågan lackeras i valfri kulör utöver standard utan pristillägg. Basnummer: Aluminiumgrå struktur ~ RAL9006. Med tilläggsnummer: -230: Svart RAL9005. -233: Antracitgrå struktur ~RAL9023. -337: Grafitgrå struktur RAL7016. -419: Grafit struktur RAL7024.



Stolpar för armatur med enkel eller dubbelarm(längd upp till 0,8 m), max totalvikt med singelarm 13 kg(dubbelarm 26 kg).
Max projicerad vindyta per armatur 0,1 m². Beräknat på terrängklass 2, 24m/s.

Konisk stolpe

Stolptyp	H över mark	Inst.djup	Topp	Botten	Art.nr.
Konisk	3000 mm	500 mm	60 mm	114 mm	205780
Konisk	3500 mm	500 mm	60 mm	114 mm	205781
Konisk	4000 mm	500 mm	60 mm	114 mm	205782
Konisk	4500 mm	500 mm	60 mm	114 mm	205783
Konisk	5000 mm	500 mm	60 mm	114 mm	205784
Konisk	6000 mm	500 mm	60 mm	120 mm	205785
Konisk	3000 mm	500 mm	76 mm	114 mm	205790
Konisk	3500 mm	500 mm	76 mm	114 mm	205791
Konisk	4000 mm	500 mm	76 mm	114 mm	205792
Konisk	4500 mm	500 mm	76 mm	114 mm	205793
Konisk	5000 mm	500 mm	76 mm	114 mm	205794
Konisk	6000 mm	500 mm	76 mm	120 mm	205795

Stolpar för armatur med enkel eller dubbelarm(längd upp till 1 m), max totalvikt med singelarm 22 kg(dubbelarm 44 kg).
Max projicerad vindyta per armatur 0,16 m². Beräknat på terrängklass 2, 24m/s.

Konisk stolpe förstärkt

Stolptyp	H över mark	Inst.djup	Topp	Botten	Art.nr.
Konisk	4000 mm	500 mm	60 mm	120 mm	205467
Konisk	4500 mm	500 mm	60 mm	120 mm	205468
Konisk	5000 mm	500 mm	60 mm	120 mm	205469
Konisk	6000 mm	500 mm	60 mm	145 mm	205470
Konisk	7000 mm	500 mm	60 mm	165 mm	205471
Konisk	4000 mm	500 mm	76 mm	120 mm	205473
Konisk	4500 mm	500 mm	76 mm	120 mm	205474
Konisk	5000 mm	500 mm	76 mm	120 mm	205475
Konisk	6000 mm	500 mm	76 mm	145 mm	205476
Konisk	7000 mm	500 mm	76 mm	165 mm	205477

Tillbehör	Beskrivning	Art.nr.
Stolpinsats	Enkel E7779668M8	205209
Säkringselement	Extra för 205209	205210
Stolpnnyckel	Trekant	205800

STOLPAR STÅL

Korrosionsskydd	Kan på förfrågan rostskyddslackeras med järnglimmerepoxy.
Stolplucka och stolpinsats	Utanpåliggande stolplucka (1200 mm över mark). Stolpinsats beställs som tillbehör.
Godkända enligt standard	Stolparna uppfyller gällande normer i EN40 och klarar 24m/s och utböjningsklass 1 i terrängtyp 1.
Standardfärger	Basnummer: Svart RAL9005. Med tilläggsnummer: -228 Varmförzinkad. -233 Antracitgrå struktur. -236 Aluminiumgrå struktur. Kan på förfrågan lackeras i valfri kulör mot pristillägg.
Mer information	Ring ateljé Lyktan 044-289800

Stålstolpe avtrappad standard

Stolptyp	H över mark	Fundament	Topp	Art.nr.
Standard	3500 mm	För 108	60 mm	205091
Standard	4000 mm	För 108	60 mm	205191
Standard	4500 mm	För 108	60 mm	205092
Standard	5000 mm	För 108	60 mm	205192
Standard	5500 mm	För 108	60 mm	205093
Standard	6000 mm	För 108	60 mm	205193

Stålstolpe dubbel

Stolptyp	H över mark	Fundament	Armlängd	Art.nr.
Dubbel	4000+6000 mm	För 108	1000+1300 mm	205198
Dubbel	5000+7000 mm	För 108	1000+1300 mm	205201
Dubbel	6000+8000 mm	För 127	1000+1300 mm	205340

Stålstolpe avtrappad förstärkt (lämplig för Halo 600 och Stockholm)

Stolptyp	H över mark	Fundament	Topp	Art.nr.
Förstärkt	5000 mm	För 114	60 mm	205403
Förstärkt	6000 mm	För 114	60 mm	205404
Förstärkt	7000 mm	För 121	60 mm	205405
Förstärkt	8000 mm	För 121	60 mm	205406

Stålstolpe konisk (lämplig för Halo 600 och Stockholm med <1m arm)

Stolptyp	H över mark	Fundament	Topp	Art.nr.
Konisk	4000 mm	För 116	60 mm	205194
Konisk	5000 mm	För 130	60 mm	205195
Konisk	6000 mm	För 126	60 mm	205196
Konisk	7000 mm	För 137	60 mm	205197
Konisk	8000 mm	För 148	60 mm	205185

Tillbehör	Beskrivning	Art. nr.
Stolplucka	Med 2 st eluttag och personskyddsautomat	205069
Stolpinsats	Enkel E7779663	205211
Säkringselement	Extra E7779636	205212