



Multistrada V4 Rally

Type	"Ducati V4 Granturismo, V4 - 90°, 4 soupapes par cylindre, vibrateur contre-rotatif, calage Twin Pulse, refroidissement liquide"
Cylindrée	1,158 cc
Alésage x Course	83 x 53,3 mm
Ratio de compression	14:1
Puissance	170 cv (125 kW) @10,750 tr/min
Couple	121 Nm @ 8,750 tr/min
Injection	Système d'injection électronique Continental, corps papilloné de Ø 46mm avec commande Ride-by-Wire
Échappement	Silencieux en acier inoxydable, double catalyseur et sondes lambda
Boîte de vitesses	6 vitesses avec shifter Ducati montée/descente
Transmission primaire	Pignons à denture droite, ratio 1.8:1
Ration	1=40/13, 2=36/16, 3=34/19, 4=31/21, 5=29/23, 6=27/25
Transmission finale	Chaine, pignon de sortie de boîte de 16 dents, couronne de 42 dents
Embrayage	Embrayage multidisque à commande hydraulique à glissement limité, anti-dribbling
Cadre	Cadre monocoque en aluminium
Suspension avant	"Fourche Ø 50 mm entièrement réglable avec capteur de course interne. Réglage électronique de l'amortissement en compression et en détente avec Ducati Skyhook Suspension EVO (DSS)"
Roue avant	Roue à rayon 3" x 19"
Pneu avant	Pirelli Scorpion Trail II 120/70 R19
Suspension arrière	Suspension cantilever avec amortisseur entièrement réglable. Réglage électronique de l'amortissement en compression et en détente. Réglage électronique de la précharge du ressort avec Ducati Skyhook Suspension (DSS). Bras-oscillant en aluminium
Roue arrière	Roue à rayon 4,5" x 17"
Pneu arrière	Pirelli Scorpion Trail II 170/60 R17
Débattement roue (avant/arrière)	200 mm - 200 mm
Frein avant	"2 disques semi-flottants de 330 mm, étriers radiaux monobloc Brembo Stylema® à 4 pistons, maître-cylindre radial avec BAS en virage en équipement standard"
Frein arrière	Disque Ø 265mm, étrier flottant 2 pistons, ABS en courbe
Tableau de bord	Écran couleur TFT 6,5" avec Ducati Connect et système de navigation
Poids en ordre de marche sans carburant	238 kg
Hauteur de selle	Ajustable 870 - 890 mm 885 mm - 905 mm avec l'accessoire selle haute 855 mm - 875 mm avec l'accessoire selle basse A 825 mm - 845 mm avec l'accessoire selle basse B 805 mm - 825 mm avec l'accessoire selle basse B et le kit de suspension rabaissée
Empattement	1,572 mm
Angle de chasse	24,7°
Chasse	105,5 mm
Capacité du réservoir	30 l
Nombre de places	2
Équipement de sécurité	Modes de conduites, Modes de puissance, ABS en courbe, Contrôle de Traction Ducati, Anti-wheeling Ducati, Feux de freinage d'urgence Ducati, Feux de virage Ducati, Contrôle du véhicule
Équipement de série	Ducati Skyhook Suspension EVO, Quick Shifter Ducati, Régulateur de vitesse, Mains-libres, commandes rétro-éclairées au guidon, Écran couleur TFT 6,5" avec Ducati Connect et système de navigation, Système d'éclairage full LED, Paramétrage du frein moteur (EBC), Désactivation prolongée des cylindres (ECD)
Garantie	48 mois, kilométrage illimité
Intervalles de révision	15,000 km / 24 mois
Réglage du jeu des soupapes	60,000 km
Standard	Euro 5+
Emissions CO ₂	152 g/km
Consommation	6.6 l/100 km