



Hypermotard 698 Mono

Motortyp	Superquadro Mono: flüssigkeitsgekühlter Einzylinder-Motor, 4 Ventile, 2 Ausgleichswellen, desmodromisch gesteuert
Hubraum	659 cm ³
Bohrung x Hub	116 x 62,4 mm
Verdichtung	13,1:1
Leistung	77,5 PS (57 kW) bei 9.750 U/min
Drehmoment	63 Nm bei 8.000 U/min
Benzineinspritzung	Elektronische Kraftstoffeinspritzung, Drosselklappen mit Ride-by-Wire-System Ø62 mm
Auspuff	Doppel-Endschalldämpfer aus Aluminium, Katalysator und Lambdasonde
Getriebe	6-Gang-Getriebe
Primär'antrieb	Geradverzahnt, Übersetzung 1,968:1
Übersetzung	1=36/13 2=35/17 3=32/20 4=29/22 5=24/21 6=26/25
Sekundär'antrieb	520er-Kette, Ritzel 15, Kettenrad 42
Kupplung	Hydraulisch betätigte Mehrscheiben-Ölbadkupplung mit Anti-Hopping-Funktion
Rahmen	Stahl-Gitterrohrrahmen
Vorderradfederung	Voll einstellbare Upside-Down-Gabel von Marzocchi mit Ø 45 mm Standrohrdurchmesser
Vorderradfelge	5-Speichen-Felge aus Aluminium im Y-Design, 3,5" x 17"
Vorderradbereifung	Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR17
Hinterradfederung	Progressive Umlenkung mit voll einstellbarem Federbein von Sachs, Aluminium-Zweiarmschwinge
Hinterradfelge	5-Speichen-Felge aus Aluminium im Y-Design, 5,0" x 17"
Hinterradbereifung	Pirelli Diablo Rosso IV, 160/60 ZR17
Federweg (vorn/hinten)	215 mm - 240 mm
Bremse vorn	Ø 330 mm Bremsscheibe mit Aluminium-Innenring, Brembo M4.32-Bremssattel, radiale Bremspumpe mit verstellbarem Hebel, Kurven-ABS von Bosch
Bremse hinten	Ø 245 mm Bremsscheibe, Einkolben-Schwimmsattel, Kurven-ABS von Bosch
Instrumente	3,8-Zoll-LCD-Display mit Improved Black Nematic (IBN)-Technologie
Gewicht fahrfertig ohne Kraftstoff	151 kg
Sitzhöhe	904 mm 889 mm mit niedrigem Zubehörsitz 849 mm mit niedrigem Sitz + Tieferlegungskit
Radstand	1.443 mm
Lenkkopfwinkel	26,1°
Nachlauf	108 mm
Tankinhalt	12 l
Sitzplätze	2
Sicherheitsausstattung	Riding Modes, Kurven-ABS von Bosch, Ducati Traction Control (DTC), Ducati Wheelie Control (DWC), Engine Brake Control (EBC), Ducati Brake Light (DBL)
Serienausstattung	Power Modes, Ducati Power Launch (DPL), Voll-LED-Beleuchtungssystem, Daytime Running Lights (DRL), konisch zulaufender Aluminium-Lenker, Lithium-Ionen-Batterie
Zusätzliche Ausstattung	Sozius-Fußrasten
Vorbereitet für	Ducati Quick Shift (DQS) Up / Down, Anti-Diebstahl-System, Heizgriffe, Ducati Multimedia System (DMS)
Garantie	24 Monate ohne Kilometerbegrenzung
Ölwechsel-Intervall	15.000 km / 24 Monate
Ventilspiel-Kontrolle	30.000 km
Emissionsklasse	Euro 5
CO² Emissionen	112 g/km
Verbrauch	4,8 l/100 km



4|Ever
Ducati

verfügbar