



Les commandes CTRLMAX – EZ Setup permettent une installation rapide en 60 secondes. Le dépannage est très facile avec du texte en clair, sans codes d'erreur.

Échangeur thermique à tube-foyer en inox.

L'adaptateur universel d'évacuation des gaz de combustion 3 en 1 accepte les conduits en PVC, polypropylène ou acier inoxydable.

L'échangeur thermique à plaques permet d'atteindre les meilleures performances du secteur. Un débit supérieur à 20 l/min, ou 5 gal/min, avec condensation, en mode de production d'eau chaude sanitaire.

instinct

SOLO ET COMBI

SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES

Modèle Instinct	Solo 110	Solo 155	Solo 199	Combi 155	Combi 199
Consommation min. (BTU)	13 750	19 375	24 875	19 375	24 875
Consommation max. (BTU)	110 000	155 000	199 000	155 000	199 000
Taux de variation de débit	8:1	8:1	8:1	8:1	8:1
Rendement énergétique annuel	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Puissance calorifique DOE (KBH)	102	142	184	142	184
Puissance nette AHRI (KBH)	89	123	159	123	159
Combustible	GN et GPL				
Raccord de gaz	19 mm (3/4 po)				
Raccords départ/retour	25 mm (1 po)				
Raccords entrée/sortie eau sanitaire	-	-	-	19 mm (3/4 po)	19 mm (3/4 po)
Prises d'air/d'évacuation	76 mm (3 po)				
Longueur maximale d'évacuation 51 mm/2 po	10 m (33 pi)	10 m (33 pi)	-	10 m (33 pi)	-
Longueur maximale d'évacuation 76 mm/3 po	30 m (100 pi)				
Volume d'eau (gallons)	2	3	4	3	4
Débit ECS (DHW) (élévation de 39 °C/70 °F) en gal/min	-	-	-	4,0	5,3
Débit ECS (DHW) (élévation de 42 °C/75 °F) en gal/min	-	-	-	3,7	4,9
Débit ECS (DHW) (élévation de 45 °C/80 °F) en gal/min	-	-	-	3,5	4,6
Débit minimum ECS/DHW (gal/min)	-	-	-	0,5	0,5
Pression de fonctionnement max. ECS/DHW (PSI)	-	-	-	150	150
Température débit maximum CH (°C[°F])	85 (185)	85 (185)	85 (185)	85 (185)	85 (185)
Température débit maximum ECS/DHW (°C[°F])	-	-	-	65 (150)	65 (150)
Hauteur de l'armoire	660 mm/26 po	660 mm/26 po	660 mm/26 po	839 mm/33 po	839 mm/33 po
Largeur de l'armoire	552 mm/21 3/4 po				
Profondeur de l'armoire	420 mm/16 1/2 po				
Poids (kg/lb)	34/75	43/95	48/105	50/110	59/130

Service client

+1-856-228-8881

Courriel :

Techsupport@triangletube.com
Customerservice@triangletube.com

Siège

+1-856-228-8881

Courriel :

Sales@triangletube.com
Info@triangletube.com
2020-61 7.20.20





NOUVEAU

instinct
SOLO ET COMBI

**VISIONNAIRES
DÈS
LE DÉPART**



**SUIVEZ
VOTRE
INSTINCT**

La gamme Instinct se décline en deux modèles, Combi et Solo.

La puissance des modèles Combi varie de 155 à 199 KBH pour répondre à vos besoins domestiques courants en chauffage et en eau chaude.

Les modèles Solo sont disponibles dans les puissances 110, 155 et 199 KBH, et jusqu'à six d'entre eux peuvent être mis en cascade. Les chaudières Instinct Solo peuvent être associées à nos réservoirs Ginus et Smart pour produire de l'eau chaude en abondance.

NOUVEAU

instinct
SOLO ET COMBI



NOUVEAU

Triangle Tube présente Instinct, l'avenir des chaudières à condensation à haut rendement

La gamme Instinct est conçue dans un souci extrême de fiabilité et chaque chaudière est fabriquée dans notre usine conformément au système de production « No Fault Forward » au cours duquel les produits sont contrôlés en plus de 200 points de qualité avant de quitter la chaîne de production.



Échangeur thermique à tube-foyer en inox

L'échangeur thermique à tube-foyer en inox du modèle Instinct est fabriqué et produit conformément aux normes de qualité les plus strictes. Certification ASME pour une pression nominale de 3,45 bars/50 PSI.





NOUVEAU

Nous vous présentons notre nouveau programme de garantie ! Qui vous offre une protection de premier ordre.

La gamme Instinct ayant été conçue dans un souci extrême de fiabilité, Triangle Tube vous propose, en toute confiance, son nouveau programme de garantie, sans équivalent sur le marché.



STANDARD

Notre garantie d'ENTRÉE de gamme

- 2 ans de garantie sur les pièces et 10 ans de garantie sur l'échangeur thermique principal de votre modèle Instinct de Triangle Tube



SUPÉRIEURE

Notre garantie MOYENNE gamme

- 5 ans de garantie sur les pièces, 2 ans sur la main-d'œuvre et une garantie de 10 ans sur l'échangeur thermique principal
- Commence lors de l'enregistrement de l'installation (en fournissant les informations liées au propriétaire et à l'installateur)



ULTIME

Notre garantie HAUT de gamme

- 6 ans de garantie sur les pièces, 3 ans sur la main-d'œuvre et une garantie de 10 ans sur l'échangeur thermique principal de votre modèle Instinct de Triangle Tube
- Commence lors de l'enregistrement de l'installation (en fournissant les informations liées au propriétaire et à l'installateur)
- Vous pouvez également télécharger une photo des mesures de combustion produites par votre analyseur de combustion
- Un installateur qui possède une garantie « Ultime » est mis en avant dans la section « Rechercher un installateur » du site Web Triangle Tube



Échangeur thermique principal garanti 10 ans

Quelle que soit la garantie choisie, chaque chaudière Instinct est systématiquement vendue avec une garantie de 10 ans sur l'échangeur de chaleur principal.