

INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ GEAR OIL SYNPOWER GL-5

Valvoline Gear Oil SYNPOWER GL-5 é um lubrificante sintético para engrenagem com EP, projetado para fornecer excelente desempenho, proteção contra altas cargas, estabilidade térmica e proteção contra corrosão. Recomendado para eixos que exijam níveis de abastecimento ou de drenagem. A viscosidade **75W90** é adequado para uso em engrenagens GM 16445, Dexron. A viscosidade **75W140** é adequado para as engrenagens Ford M2C 192A, GM 12346140, Chrysler MS 8985 ou GL5.

Ambos, possui modificadores de atrito, permitindo uma lubrificação com maior duração.

Especificações	SAE 75W90	SAE 75W140
API GL 5	X	X
API MT-1	X	X
MIL-PRF-2105E	X	X
SAE J2360	X	X
MACK GO-J	X	X

As vantagens do Valvoline Gear Oil Synpower :

- Proteção térmica superior;
- Redução de vibração nos diferenciais;
- Proteção contra a corrosão;
- Proteção contra desgaste, ajudando a proteção dos dentes da engrenagem;
- Excelente proteção a baixas temperaturas

Características	SAE80W90	SAE85W140
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	14,4	29,1
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	132	367
Índice de Viscosidade	109	109
Ponto de Fluidez, °C,	-27	-15
Densidade 60°F	0.887	0.899
Aparência	Límpido	Límpido

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil.

Data de vigência:
03/02/20

Iniciais do autor:
LSR