

# INFORMAÇÃO DO PRODUTO



## VALVOLINE™ GEAR OIL DURABLEND GL-5

**Valvoline Gear Oil Durablend** são excelente Lubrificantes para engrenagens com alta carga EP. Eles oferecem desempenho superior em condições de baixa e alta temperatura. Estes produtos são recomendados para eixos traseiros convencionais e transmissões que exigem Lubrificantes de engrenagem com EP em condições de alta velocidade, carga alta, alto torque e alta potência.

Especificações	SAE 80W-90	SAE85W-140
API GL 5	X	X

### As vantagens do Valvoline Gear Oil Durablend GL-5:

Proteção térmica

Proteção contra desgaste, protege os dentes das engrenagens contra furos e lascas

Proteção contra corrosão e alta lubrificação

Características	SAE 80W-90	SAE85W-140
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	14,5	28,5
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	133	331
Índice de Viscosidade	109	117
Ponto de Fluidez, °C,	-27	-18
Brookfield	98.000 – 26°C	30.000 -12°C
Ponto de Fulgor, COC, °C	Mín.: 200	Mín.: 200
Fosforo % peso	0,054	0,054
Aparência	Límpido	Límpido

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil.

Data de vigência:  
03/02/20

Iniciais do autor:  
LSR