INFORMAÇÃO DO PRODUTO



VALVOLINE™ MOTORCYCLE 4T 10W30 SEMISSINTÉTICO

Valvoline 4T Motorcycle Semissintético é um lubrificante multiviscoso formulado especialmente para motos. Proporciona melhor rentabilidade, maior proteção, engate suave das marchas, minimização dos ruídos de válvulas e maior potência, além de auxiliar na economia de combustível.

Valvoline Motorcycle 10W30 comparado com os lubrificantes convencionais, rende **2X mais,** proporcionado aos motociclistas a melhor escolha, com o melhor custo benefício.

Nível de Performance	
API SL	
JASO MA2	

As vantagens do Valvoline 4T Semissintético:

Proteção do motor;

Engate suave das marchas;

Economia;

Proteção contra a corrosão.

Características	SAE 10W-30
Viscosidade Cinemática 100°C, cSt	11,3
Viscosidade Cinemática 40°C, cSt	74,0
Índice de Viscosidade	145
Ponto de Fluidez, °C,	-30
CCS, cP	6800 a -25ºC
Densidade 60°F	0,880
Ponto de Fulgor, COC, °C	Mín.200
Cor ASTM	2.0
Aparência	Límpido

^{*}Valvoline Motorcycle 4T pode ser utilizado em motores 4 tempos que requerem o nível de performance SAE 10W30 Semissintético e API SL/JASO MA2. Verifique a recomendação do fabricante.

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil.

Data de vigência: 03/02/20

Iniciais do autor: LSR