

	Business Pro	Business Lite
Algemeen		
Laadvermogen	Tot 22 kW*	Tot 22 kW*
Laadsnelheid (bereik per uur)	Tot 110 km*	Tot 110 km*
Afmetingen (HxBxD)	503,5 x 200 x 137 mm	503,5 x 200 x 137 mm
Gewicht	±4,0 kg	±4,0 kg
Netaansluiting	16 A tot 32 A, 400 V (3-fase), 50 Hz	16 A tot 32 A, 400 V (3-fase), 50 Hz
Aansluiting	EV Type 2 aansluiting	EV Type 2 aansluiting
kWh-meting (voor verrekeningsdoeleinden)	MID-gecertificeerd	MID-gecertificeerd
Zelfstandig te gebruiken	✓	✗ (alleen in combinatie met de Business Pro)**
Veiligheid		
Gebruikstemperatuur	-25 °C tot 40 °C	-25 °C tot 40 °C
Vochtigheidsgraad	5% tot 95%	5% tot 95%
Luchtdrukgebied	860 hPa to 1060 hPa	860 hPa to 1060 hPa
Communicatie met elektrische auto geen oververhitting / geen electrocutie	✓	✓
Antidiefstal	✓	✓
De kabel wordt tijdens de laadsessie vergrendeld		✓
Veiligheidsklasse		
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse 1	✓	✓
IK10 (robuustheid, hoogste klasse)		
IP54 (voor binnen- en buitengebruik)		
Communicatie		
Te verbinden via GPRS 2G	✓	✓ (alleen in combinatie met de Business Pro)
Te verbinden via Ethernet	✓	✓ (alleen in combinatie met de Business Pro)
Te verbinden via een mobile router die door NewMotion wordt aangeboden	✓	✓ (alleen in combinatie met de Business Pro)
Bedieningsinterface / identificatie	RFID (NFC) Mifare 13.56 MHz IEC 14443A IEC 14443B	RFID (NFC) Mifare 13.56 MHz IEC 14443A IEC 14443B
Ontwerp en personalisatie		
Certificeringen	IEC61851-1 IEC61851-22 ZE-Ready & EV-Ready 1.4 specificaties	IEC61851-1 IEC61851-22 ZE-Ready & EV-Ready 1.4 specificaties
Standaardkleur	Achterkant RAL 7031 (grijs) Voorkant RAL 9010 (wit)	Achterkant RAL 7031 (grijs) Voorkant RAL 9010 (wit)
Kleur van kap naar wens	✓	✓
Montage		
Paalmodel	✓	✓
Wandmodel		
Slimme diensten		
Online laadpaalbeheer	✓	✓
Inzicht in laadsessies	✓	✓
Automatische vergoeding van stroomkosten	✓	✓
Instellen van laadtarieven op basis van kWh en/of tijd	✓	✓
Verbruikstarieven voor gasten	✓	✓
E-mail notificaties	✓	✓
Remote Charge Point Control	✓	✓
Plug & Charge	✓	✓
Dynamic Power Sharing met verschillende laadpalen	✓ Configuratie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerde NewMotion installatiepartner.	Alleen in combinatie met Business Pro

* De maximale laadcapaciteit van de laadpaal is afhankelijk van verschillende factoren, zoals lokale regels en voorschriften, het type voertuig, de netaansluiting op uw locatie en het elektriciteitsverbruik van uw gebouw.

** Maximaal aantal Business Lites per Business Pro
Daisy Chain Configuratie: 15
Ster Configuratie: 40