

**RIVACOLD**  
MASTERING COLD

**onninen**


**Riistakylmiölaitteet  
säilyttävät saaliisi!**



# Monoblock FA-sarja

Moderneilla ja energiatehokkailla Rivacold-koneikoilla toteutat nopeasti jäädytyksen pieniin ja keskikokoisiin kylmähuoneisiin.

- Elektroninen ohjausjärjestelmä ja näppäimistö.
- Johdot ovikytkimelle ja kylmätilan valaistukselle.
- Täysin automaattinen kuumakaasusulatus.
- Automaattinen sulatusveden haihdutusjärjestelmä.
- Hiljainen äänitaso.
- Kylmäaine R452A.
- Vesilauhdutteiset versiot tehdastoimituksina.
- Asennus säältä suojattuna minimissään puolilämpimään tilaan.
- Ulkoasenteiset laitteet tehdastoimituksena.



SAP	Typpi	Jännite		Kompressori		Ottoteho		Kg	Kylmäteho/ Kylmähuoneen tilavuus (0/32 °C)	
		230V	400V	HP	kW	Win	Fla		W	m <sup>3</sup>
<b>MONOBLOCK KYLMIÖKONEIKOT</b>										
CFR677	FAM006Z001	x		1/2	0,370	668	3,6	48,5	990	6,2
CFR676	FAM007Z001	x		1/2	0,370	787	3,8	50	1191	8,4
CFR674	FAM012Z001	x		1	0,735	1004	4,5	58	1459	11,3
CFR685	FAM028Z002		x	1,5	1,100	1756	4,2	82,5	2772	27,3
CFR684	FAM034Z002		x	1,5	1,100	1832	4,6	97	3283	36
CFR683	FAM040Z002		x	2	1,470	2044	4,9	112,5	3871	45

SAP	Typpi	Jännite		Kompressori		Ottoteho		Kg	Kylmäteho/ Kylmähuoneen tilavuus (-20/32 °C)	
		230V	400V	HP	kW	Win	Fla		W	m <sup>3</sup>
<b>MONOBLOCK PAKKASKONEIKOT</b>										
CFR679	FAL012Z001	x		1,5	1,100	1047	3,2	79	1258	11
CFR694	FAL016Z002		x	2	1,470	1527	5,1	90,5	1543	15,7
CFR693	FAL020Z002		x	2	1,470	1603	3,6	111	2000	20,2
CFR692	FAL024Z002		x	3	2,200	1926	4,2	115,5	2501	33,4
CFR691	FAL034Z002		x	4	2,940	2566	4,3	126,5	2936	41,1

# Monoblock FT-sarja

Moderneilla ja energiatehokkailla Rivacold-koneikoilla toteutat nopeasti jäähdytyksen pieniin ja keskikokoisiin kylmähuoneisiin.

- Elektroninen ohjausjärjestelmä ja näppäimistö.
- Johdot ovikytkimelle ja kylmätilan valaistukselle.
- Täysin automaattinen kuumakaasusulatus.
- Automaattinen sulatusveden haihdutusjärjestelmä.
- Hiljainen äänitaso.
- Kylmäaine R290.
- Vesilauhdutteiset versiot tehdastoimituksina.

Kylmäainevaraus on jokaisessa piirissä alle 150g. Tämän ansiosta laitteet voidaan sijoittaa työtilaan ilman rajoituksia eikä laitteita tarvitse sijoittaa erilliseen konehuoneeseen



SAP	Tyyppi	Jännite		Kompressori		Ottoteho		Kg	Kylmäteho/ Kylmähuoneen tilavuus (0/32 °C)	
		230V	400V	HP	kW	Win	Fla		W	m <sup>3</sup>
<b>MONOBLOCK KYLMIÖKONEIKOT</b>										
CAJ735	FTM006P001	x		1/2	0,370	582	4,19	40,0	1038	6,7
CAJ728	FTM009P001	x		3/4	0,551	693	4,20	46,0	1246	9,8
CAJ737	FTM016P001	x		1	0,735	858	4,83	67,8	1807	14,9
CAJ741	FTM028P001	x		2x3/4	2x0,551	1366	8,62	91,6	2566	24,4
CAJ719	FTM034P001	x		2x3/4	2x0,551	1718	9,70	105,5	3164	34,0
CAJ729	FTM040P001	x		2x1	2x0,735	1740	8,62	105,9	3358	37,1

SAP	Tyyppi	Jännite		Kompressori		Ottoteho		Kg	Kylmäteho/ Kylmähuoneen tilavuus (-20/32 °C)	
		230V	400V	HP	kW	Win	Fla		W	m <sup>3</sup>
<b>MONOBLOCK PAKKASKONEIKOT</b>										
CAJ734	FTL006P001	x		1	0,735	588	3,37	52,2	867	5,2
CAJ727	FTL009P001	x		1,25	0,919	748	4,37	53,3	988	6,5
CAJ722	FTL012P001	x		1,25	0,919	782	5,13	69,3	1113	8,4
CAJ726	FTL016P001	x		2x1	2x0,735	1156	6,96	94,6	1801	18,2
CAJ731	FTL020P001	x		2x1,25	2x0,919	1588	8,44	109,4	2199	25,4

Kysy tarjousta lähimmästä Elfinmyymälästä tai muilta kylmäalan urakoitsijoilta.  
[www.elfin.fi](http://www.elfin.fi)



# onninen

**Onninen Oy**

Työpajankatu 12, 00580 Helsinki

puh. 0204 85 5111

[www.onninen.fi](http://www.onninen.fi)