

## 1 **Materiais para a execução de divisórias**

---

- A) Cimento Portland Comum, conforme EB - 1/77 ABNT e/ou Cimento Portland Branco, conforme EB - 1/77 ABNT.
- B) Agregados para o granilite: mármore triturado, com granulometria fina e muito fina (cores: branco, preto, cinza, amarelo claro ou amarelo escuro).
- C) Pigmento: opcional.
- D) Armadura de malha de barras de aço # 5mm a cada 15cm nos dois sentidos ou conforme sistema próprio do fabricante (que será revestida com granilite em ambas as faces)
- E) Água conforme MB – 1/78 ABNT
- F) Batente para a porta: perfilado de alumínio sobreposto, colocado nos dois lados da peça frontal para fixação das dobradiças.
- G) Ferragens para a porta: tarjetas livre/ocupado e dobradiças.
- H) Portas (madeira para pintura, madeira revestida com laminado, laminado estrutural ou alumínio). Antes da pintura das portas de madeira, deve-se aplicar esmalte sintético branco fosco.
- I) Aplicação de resina: opcional.

## 2 **Dimensões para execução**

---

- A) Altura: conforme projeto a divisória poderá ser fechada ou aberta com pé.
- B) Profundidade: conforme projeto.
- C) Espessuras: divisórias e=3 cm / testeiras e laterais e=4 cm (as testeiras serão executadas com rebaixo na parte posterior para fixação das divisórias).
- D) Batente de alumínio: na altura das testeiras.
- E) Portas: Convencionais – largura=60 cm.  
Deficientes – largura=90 cm.  
Normalmente são executadas 15 cm acima do piso, com altura final igual à divisória

## 3 **Acabamento do granilite**

---

- A) O polimento das superfícies será executado com esmeris e lixas sucessivamente mais finas, desde o grão 36" até o 120".
- B) A superfície do granilite não deverá apresentar fissuras ou cavidades.
- C) Deverá ser entregue limpo, livre de graxas ou manchas.

## 4 Instalações

---

A) A instalação poderá ser executada antes ou após a colocação dos revestimentos de pisos e ou paredes. Quando os revestimentos estiverem colocados, deverão estar rejuntados.

B) Tipos de instalações:

- Chumbados: Paredes e pisos serão cortados com serra mármore para posterior colocação das placas chumbadas com profundidade de 2 a 5cm nos pisos e paredes.
- Sobrepor: Utilizando perfis de alumínio tipo "U" para fixação na parede e chumbamento no piso. Os perfis serão aparafusados nas paredes, as divisórias encaixadas nos perfis e chumbadas no piso.

C) Deverão ser verificados os locais de aplicação das placas, para constatação de eventuais interferências de ralos, tubulações e ou registros.

D) As placas serão fixadas a prumo perfeito, nos alinhamentos previstos.

E) As uniões entre as peças serão amarradas e chumbadas.

F) O conjunto das instalações deverá ser absolutamente rígido e estável.

## 5 Garantias

---

A boa execução dos materiais deverá garantir:

- Planicidade das placas considerando que é um serviço artesanal e que poderão ocorrer eventuais ondulações.
- Densidade uniforme das peças.
- Cores uniformes sem manchas em serviços pigmentados.
- Resistência das peças ao uso normal.

A boa execução das montagens garante:

- Colocação chumbada ou no perfil firme sem folgas.
- Linearidade na colocação das divisórias e portas.
- Aplicação de resina, quando solicitado em toda a superfície em 02 demãos.

## 6 Conservação

---

- Após a conclusão da obra, lavar as divisórias retirando a sujeira de obra, aguardar secagem completa e aplicar cera ou resina acrílica.
- A limpeza deverá ser feita com detergentes neutros ou sabão em pó. Não utilizar cloro, cáustica ou ácidos.
- Os conjuntos de pré-moldados não resistem ao uso inadequado.

## 7 Observações

---

Poderão ocorrer pequenas diferenças de granulometria e tonalidade em função da remessa de cimento e de pedras (produtos naturais), fatores que fogem ao controle de quem executa.

Poderão ocorrer eventuais manchas em placas pigmentadas na montagem.

Fissuras poderão ocorrer no transporte, na montagem ou posteriormente por movimentação do imóvel. Elas serão calafetadas e ficarão visíveis.

Desenvolvido por Casa Franceza

Rua Aurélia 1295 Vila Romana  
São Paulo SP 05046-001  
T 3672-5383

[casafranceza@casafranceza.com.br](mailto:casafranceza@casafranceza.com.br)  
[www.casafranceza.com.br](http://www.casafranceza.com.br)