



NOTE:
 Ubenevnte mål er i m. 602
 Kørebaneafmærkning
 Udføres med plan, hvid termoplast med lang holdbarhed. Dimensioner efter type C
 *Inden for tættere bebygget område med tilladt hastighed mindre end eller lig med 60 km/t.

Færdselstavler:
 Udføres i henhold til vejdirektoratets fortegnelse over færdselstavler.
 Størrelsen på tavlerne skal være i henhold til hastighedsklassificering M 50 km/t
 Alle færdselstavler skal overholde afstanden til faste genstande. Dvs. uanset placering på tegning skal tavler placeres min. 0,3 m fra cykelstikant og 0,5 m fra kørebaneant.
 Afstanden regnes fra nærmeste tavlekant.
 I højden skal tavler på høje lige rørslendere placeres min. 2,2 m over fortov og 2,3 m over cykelsti. Afstanden måles fra oversiden af belægningen til underkanten af nederste tavle/undertavle

SIGNATUR:

- Asfalt i kørebane.
- Asfalt i sti.
- Rabat
- Beplantning
- Fortov.
- Stenbelægning
- Grus
- Bom
- Interimsvej til 1927 Estate
- Skel
- Ny afmærkning.
- Nye tavler.

1 Tegning hoved ændret. Vejbelægning tilføjet.	MIKU	GRPE	AMJR	26.04.2022
Revision/Tekst	Udarb./Tegn.	Kontrolleret	Godkendt	Dato

Udarb./Tegn	Kontrolleret	Godkendt	
PETJ	MIKU	AMJR	
Sag nr.	Mål	Dato	Side
41003655	1:500	23.03.2022	