



NOTE:
 Ubenævnte mål er i m.
 Kortbænelinjemærkning
 Udføres med plan, hvid termoplast med lang holdbarhed. Dimensioner efter type C.
 *Inden for tættere bebygget område med tilladt hastighed mindre end eller lig med 60 km/t.

Færdselstavler
 Udføres i henhold til vejdirektoratets fortegnelse over færdselstavler.
 Størrelsen på tavlerne skal være i henhold til hastighedsklassificering M 50 km/t.
 Alle færdselstavler skal overholde afstanden til faste genstande. Dvs. uanset placering påtegning skal tavler placeres min. 0,3 m fra cykelstikant og 0,5 m fra kørebane kant. Afstanden regnes fra nærmeste tavlekant.

I højden skal tavler på høje lige rørstandere placeres min. 2,2 m over fortov og 2,3 m over cykelsti. Afstanden måles fra oversiden af belægningen til underkanten af nederste tavle/undertavle.

- SIGNATUR:**
- Asfalt i kørebane.
 - Asfalt i sti.
 - Rabat
 - Beplantning
 - Fortov.
 - Stenbelægning
 - Grus
 - Bom
 - Interimsvej til 1927 Estate
 - Skel
 - Ny afmærkning.
 - Nye tavler.

1 Tegn. hoved ændret. Vejbetegnelse tilføjet	MIKU	GRPE	AMJR	26.04.2022
Revision/Tekest	Udarb./Tegn.	Kontrolleret	Godkendt	Dato

Udarb./Tegn	Kontrolleret	Godkendt
PETJ	MIKU	AMJR
Sag nr.	Mål	Dato
41003655	1:500	23.03.2022