PAGE DE DROITE



Ī



NOTE: Veuillez envoyer toutes vos pages séparément mais dans un seul fichier PDF. Il n'y aura aucun problème tant que vous soumettez les pages dans le bon ordre. Veillez à ne pas envoyer de double pages (pages l'une à côté de l'autre).

Gabarit

Brochure DL portrait

Format ouvert: 198 x 210 mm Format fermé: 99 x 210 mm



ī

Vous pouvez utiliser ce fichier comme base de votre mise en page. N'oubliez pas de masquer ou supprimer ce gabarit avant d'enregistrer votre fichier final en PDF ou JPEG en haute résolution.

Format à envoyer (105 x 216 mm)

Format final + 3 mm de marge perdue (fond perdu) Pour éviter les bordures blanches, laissez l'arrière-plan de votre visuel chevaucher la zone de fond perdu. Nous couperons dans cet espace lors du traitement de votre impression.

Format final (99 x 210 mm) Votre impression sera découpée à ces dimensions. Ceci est le format final.

Zone de sécurité (4 mm) Assurez-vous que vos éléments importants et textes se trouvent au moins à 4 mm du bord de coupe pour vous garantir un résultat optimal.

105 mm

Ī



NOTE: Veuillez envoyer toutes vos pages séparément mais dans un seul fichier PDF. Il n'y aura aucun problème tant que vous soumettez les pages dans le bon ordre. Veillez à ne pas envoyer de double pages (pages l'une à côté de l'autre).

Gabarit

Brochure DL portrait

Format ouvert: 198 x 210 mm Format fermé: 99 x 210 mm



ī

Vous pouvez utiliser ce fichier comme base de votre mise en page. N'oubliez pas de masquer ou supprimer ce gabarit avant d'enregistrer votre fichier final en PDF ou JPEG en haute résolution.

Format à envoyer (105 x 216 mm) Format final + 3 mm de marge perdue (fond perdu)

Pour éviter les bordures blanches, laissez l'arrière-plan de votre visuel chevaucher la zone de fond perdu. Nous couperons dans cet espace lors du traitement de votre impression.

Format final (99 x 210 mm)

Votre impression sera découpée à ces dimensions. Ceci est le format final.

Zone de sécurité (4 mm)

Assurez-vous que vos éléments importants et textes se trouvent au moins à 4 mm du bord de coupe pour vous garantir un résultat optimal.

105 mm