

# Przygotuj swój projekt do druku

Oto nasz zwięzły przewodnik, który pomoże Ci przejść z etapu projektowania do druku.

## 1 Ustawienia pliku

Zalecamy używanie naszych szablonów, natomiast możesz też ustawić rozmiar dokumentu zgodnie z zamówionym **formatem** i dodać **5 mm spad**. Jeśli chodzi o jakość, **rozdzielczość 150 dpi** to standard dla ostrego i wyraźnego druku.



### Bleed (spad)

Ten obszar będzie przycięty. Upewnij się, że wszystkie grafiki i obrazy tworzące tło pokrywają ten obszar.



### Linia cięcia

To ostateczny rozmiar, do którego będzie przycięty projekt.

### Margines bezpieczeństwa

Unikaj umieszczania tekstu i ważnych elementów w tym obszarze, na wypadek niedokładności przy cięciu.


## 2 Niestandardowy kształt

Jeśli potrzebujesz niestandardowego formatu, pamiętaj, aby **uwzględnić obszar spadu w żądanym rozmiarze**. Na przykład, niestandardowy format 1000 x 1000 mm ma wymagany obszar spadu 5 mm. Dlatego wymiary projektu powinny wynosić 1110 x 1110 mm. Z każdej strony projektu będzie wtedy dodatkowy 5 mm spad.

## 3 Cięcie konturowe

Jeśli chcesz, aby Twój produkt został wycięty do niestandardowego kształtu, dodaj go jako kształt wektorowy na swoim projekcie. **Upewnij się, że szerokość obrysu to 1 pt, kolor to 100% magenta spot nazwany "cutcontour"**. Jeśli chcesz, abyśmy dostosowali go dla Ciebie, prześlij niestandardowy kształt na osobnej stronie w żądanej pozycji.

Prosimy pamiętać, że w przypadku projektów o niestandardowych kształtach nadal wymagany jest spad, co oznacza, że **projekt musi wychodzić co najmniej 5 mm poza linię cięcia**.



## Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odwiedź nasze **helpcenter** lub skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy doradzą Ci osobiście.

*Jeśli nie wszystkie wymagania są spełnione, zawsze przetwarzamy zamówienie ręcznie, naprawiamy i dostosowujemy plik. Wyślemy digital proof do zatwierdzenia przed rozpoczęciem produkcji.*

# Przygotuj swój projekt do druku

## 4 Materiał

### NIEPRZEZROCZYSTY / BIAŁY

Projekt zostanie wydrukowany na białym materiale samoprzylepnym. Niezadrukowany obszar na naklejkach będzie biały.

### TRANSPARENTNY

Projekt zostanie wydrukowany na półprzezroczystym materiale samoprzylepnym. Cały projekt będzie przezroczysty i częściowo prześwitujący. Białe obszary projektu będą przezroczyste.

## 5 Sprawdź także:

Trzeba mieć na względzie następujące rzeczy przed eksportowaniem projektu:

- Sprawdź liczbę stron w swoim dokumencie, powinna być taka sama, jak w zamówieniu.
- Wszystkie czcionki i elementy muszą być **osadzone** (embedded).
- Sprawdź, czy żadna z warstw nie ma ustawienia **overprint**.

Tutaj możesz znaleźć najpowszechniejsze [usterki w druku](#) i informacje jak ich uniknąć.

## 6 Eksportuj jako PDF

Eksportuj projekt w formacie PDF i upewnij się, że [tryb koloru dokumentu to CMYK](#).

## Chcesz dowiedzieć się więcej?

Odwiedź nasze **helpcenter** lub skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy doradzą Ci osobiście.

*Jeśli nie wszystkie wymagania są spełnione, zawsze przetwarzamy zamówienie ręcznie, naprawiamy i dostosowujemy plik. Wyślemy digital proof do zatwierdzenia przed rozpoczęciem produkcji.*