

**Borne amovible** en acier  
hauteur 600 mm Ø250 mm



 TERTIAIRE  URBAIN

- ▶ Conçue pour le jalonnement urbain permettant de préserver un accès occasionnel sur une zone fermée
- ▶ Large gamme disponible en plusieurs diamètres et hauteurs pour s'adapter à toutes les utilisations
- ▶ Résistance accrue grâce à une épaisseur d'acier de 6 mm
- ▶ Sabot encastré avec couvercle intégré évitant les risques de chute de piéton lorsque l'accès est ouvert (borne enlevée)
- ▶ Possibilité d'intégrer une poignée de levage sur le dessus de la borne pour faciliter la manutention

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Borne amovible acier Ø25 cm hauteur 60 cm
- Cylindre acier haute résistance
- Sabot en fonte
- Dimensions conformes à l'arrêté du 18/09/2012 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics (PMR)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cylindre acier haute résistance épaisseur 6mm
- Traitement anticorrosion et peinture de couleur spéciale sur base RAL
- Sabot fonte GL RAL 9005 Noir
- Serrure pompier triangle de 11 mm anti blocage traitée anti corrosion - fournie avec une clé
- Poignée de levage inox intégrée sur le dessus de la borne

Peinture / finition

RAL 7016 / Thermolaquage

Dimensions hors sol  
(H - Ø)

600 - 250 mm

# ALER25-60

## ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

### Visibilité

- Bandes réfléchissantes

### Personnalisation

- Peinture de couleur spéciale sur base RAL

### Installation

- Evacuation en fond de sabot pour pose sur lit drainant

## INSTALLATION

