

Cahier des charges technique LBA63 PG

La conception de la barrière automatique en fera un appareil robuste conçu pour un fonctionnement intensif et continu appliquée au secteur autoroutier. Elle sera de type LA BARRIÈRE AUTOMATIQUE LBA 63PG. Ces barrières ultra rapides devront pouvoir être équipées de lisses droites en carbone et répondront aux spécifications suivantes :

Caractéristiques techniques :

- Fût et porte constitué d'une tôle DKP épaisseur 2mm traités par cataphorèse
- Capot en tôle aluminium 2mm traitée par phosphatation
- 15 000 manœuvres / jour
- Ouverture / fermeture entre 0.4 à 1,2 secondes
- Moteur triphasé et alimentation en 230 V mono

Équipements :

- Lisse droite carbone jusqu'à 3,50 m
- Dégondage par l'avant maîtrisé, empêchant le choc de la lisse sur les équipements environnants en cas de passage forcé par un véhicule
- Lisse regondable automatiquement avec système anti-rebond
- Réouverture automatique sur manque de tension
- Corps de barrière avec motoréducteur réversible
- Compensateur par ressort à compression
- Capteur inductif sans contact pour la gestion de la barrière.
- Maintien en position ouverte ou fermée
- Jeu de clés pour serrure de porte.
- Carte de commande intégrée ONE-C :
 - Pilotage filaire ou par câble réseau ; plusieurs protocoles de communication (modbus TCP/IP, RS485)
 - Interface de communication centralisée (écran à LEDs)
 - Paramétrage et pilotage possible à distance via webserveur
 - Gestion du moteur par variation de fréquence permettant de gérer :
 - Les rampes d'accélération et de freinage
 - Les vitesses à l'ouverture et à la fermeture
 - Mise à jour par carte SD, 1 seul programme
 - Bornier enfichable

Options :

- Teinte RAL au choix
- Fût en aluminium
- Verrouillage interne anti- vandalisme
- Intégration LAPI dans le fût



- Signalisation sonore et lumineuse
- Capot à LEDs

Données techniques :

- MCBF (Nombre de cycles moyen sans panne) : 10 000 000 de cycles
- MTBF (Temps moyen de fonctionnement sans panne) : 15 000 heures
- Nombre de cycle quotidien : 15 000 manœuvres par jour
- MTTR (Moyenne des temps de dépannage) : inférieur à 15mn
- IP54