

Nauji nerūdijančio plieno rutuliniai ventiliai

Jau prekyboje!

Didesnės pasirinkimo galimybės Jūsų techniniam sprendimui!

CPO378 1/2" – 12.20€
CPO379 3/4" – 16.90€
CPO380 1" – 21.90€



CPO381 1/2" – 13.20€
CPO382 3/4" – 17.80€
CPO383 1" – 23.80€

Rutulinis ventilis trumpa rankena (vidus/vidus) GENE BRE 2009

- o Ergonomiška, vietą taupanti rankena
- o 2-jų dalių, pilno pralaidumo
- o Korpusas, rutulys ir ašis: nerūdijantis plienas AISI 316
- o Rankena: nerūdijantis plienas AISI 304
- o Rutulio sandarinimas: PTFE + 15% stiklo pluoštas
- o Ašies sandarinimo žiedas: FKM (Viton)
- o Srieginis pajungimas: ISO 7-1 EN10226-1
- o Maksimalus slėgis: PN63
- o Darbinė temperatūra: -25°C + 180°C

Rutulinis ventilis trumpa rankena (vidus/išorė) GENE BRE 2010

- o Ergonomiška, vietą taupanti rankena
- o 2-jų dalių, pilno pralaidumo
- o Korpusas, rutulys ir ašis: nerūdijantis plienas AISI 316
- o Rankena: nerūdijantis plienas AISI 304
- o Rutulio sandarinimas: PTFE + 15% stiklo pluoštas
- o Ašies sandarinimo žiedas: FKM (Viton)
- o Srieginis pajungimas: ISO 7-1 EN10226-1
- o Maksimalus slėgis: PN63
- o Darbinė temperatūra: -25°C + 180°C

CPO375 1" – 23.50€
CPO376 1 1/4" – 35.90€
CPO377 1 1/2" – 50.50€



CPO384 1/2" – 18.40€

Rutulinis ventilis su laisva veržle (vidus/išorė) GENE BRE 2048

- o Laisva veržlė patogesniai pajungimui
- o 2-jų dalių, pilno pralaidumo
- o Korpusas, rutulys, ašis, išorinis sriegis ir laisva veržlė: nerūdijantis plienas AISI 316
- o Rankena: nerūdijantis plienas AISI 304
- o Rutulio sandarinimas: PTFE + 15% stiklo pluoštas
- o Ardomo antgalio sandarinimo žiedas: NBR
- o Srieginis pajungimas: ISO 7-1 EN10226-1
- o Maksimalus slėgis: PN63
- o Darbinė temperatūra: -25°C + 180°C

Rutulinis ventilis išleidimui GENE BRE 2918

- o Geras pasirinkimas skysčių išleidimui, mėginių paėmimui
- o Ergonomiška, vietą taupanti rankena
- o Poliruota išorė – dar geresnis atsparumas korozijai ir bakteriniam užterštumui
- o 2-jų dalių, dalinio pralaidumo
- o Korpusas, rutulys, ašis, išleidimo antgalis: nerūdijantis plienas AISI 316
- o Rankena: nerūdijantis plienas AISI 304
- o Rutulio ir ašies sandarinimas: PTFE
- o Išorinis srieginis pajungimas: ISO 228/1
- o Maksimalus slėgis: PN16
- o Darbinė temperatūra: 0°C + 100°C

*Nurodytos mažmeninės kainos be PVM, nuo jų taikomas sutartas nuolaidos dydis.