

Dar didesnis MEK šviestuvų tvirtinimo lovių pasirinkimas!



Unikalūs loviai MEK 70 šviestuvams pakabinti:

Naudojimui iki C2:

- *MEK 70 S PG*: optimaliausias, draugiškas aplinkai variantas;
- *MEK 70 K PG*: gerai žinomas ir plačiai naudojamas;
- *MEK 70 M*: baltos spalvos, su apsaugine plėvele;
- *MEK 70 B*: juodos spalvos, su apsaugine plėvele;

Naudojimui iki C4:

- *MEK 70 K XPG*: su nauju XPG* padengimu;
- *MEK 70 HDG*: karšto cinkavimo panardinant;

Naudojimui iki CX:

- *HST MEK 70*: nerūdijančio rūgštims atsparaus plieno AISI 316L

* - XPG - konkurencinga ir sertifikuota, aplinkai nekenksminga danga (daugiau informacijos mūsų atnaujintame kataloge)



Pagaminti iš cinkuoto (Sendzimiuro metodu) lakštinio plieno pagal standartą EN 10346. Aplinkos poveikio kategorijos: C1-C2



Pagaminti iš cinkuoto lakštinio plieno pagal standartą EN 10346. Aplinkos poveikio kategorijos: C1-C4



Pagaminti iš karštai cinkuoto plieno panardinant pagal standartą EN ISO 1481. Aplinkos poveikio kategorijos: C1-C4



Pagaminti iš nerūdijančio, rūgštims atsparaus plieno AISI 316L, pagal standartą EN 10088. Aplinkos poveikio kategorijos: C1-CX