



SOUDAL

SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60 -10°C


Огноо 2015.10.21.

хуудас 2-1

Техникийн үзүүлэлтүүд :

Суурь	Полиуретан
Нягтаршлын зэрэг	Тогтвортой хөөс
Хатаах механизм	Чийгийн полимержилт
Хэсгийн бүтэц	Ойролцоогоор 70-80% тусгаарлагдсан хэсгүүд
Нягт	Ойролцоогоор 23 кг/м³ (бүрэн хатсан)
Гадаргуугийн хальс үүсэх	Ойролцоогоор 8 минут (20°C ба 65% харьцангуй чийгшил)
Хатаах хурд	3 см зайд 60 минут (20 ° C ба 65% харьцангуй чийгшил)
Хөөсний гарц	1 л баллоноос 60 л хүртэл хөөс
Дулааны эсэргүүцэл	-40 хэмээс +90 хэм хүртэл (бүрэн хатсан)
Хэрэглэх температур	-10 хэмээс +25 хэм хүртэл.
Тусгаарлалтын хүчин зүйл	35 мВт/м·К
Дуу чимээ тусгаарлагч	Rw - 58 дБ
Гал тэсвэрлэх чадвар	B3 (2 дахь хэсэг DIN 4102 -ийн дагуу)
Таслах хүч	17 Н/см² (DIN 53427)
Шахалтын эсэргүүцэл	3 Н/см² (DIN 53421)
Гулзайлтын эсэргүүцэл	7 Н/см² (DIN 53423)
Чийг шингээх чадвар	1 об.%(DIN 53429)

Өндөр температурт хатуурах хугацаа багасч, бага температурт нэмэгдэнэ.



Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт :

- Нэг бүрэлдэхүүн хэсэгтэй -CFC агуулаагүй газ-түлш бүхий Soudafoam Professional 60 Winter нь, өөрөө тэлэх чадвартай, буугаар хэрэглэхэд зориулагдсан хушуутай, ашиглахад бэлэн полиуретан хөөс юм. Газын түлш нь озоны давхаргад огт хор хөнөөлгүй .
- Soudafoam Professional 60 Winter-ийн хөөсийг -10°C хүртэл температурт ашиглах зориулалттай.

DURAVALVE:

- Техникийн мэдээллийн хуудас
Арт.№ 115002
- Шинэ Duravalve хавхлага нь бүрэн бүтэн битүүмжлэлийг баталгаажуулж, баллоноос хий алдагдахаас сэргийлсэн ба бүх стандарт хөөсөн буунд нийцнэ. Duravalve хавхлагатай холбох хөөс нь хадгалах хугацааны туршид хамгийн их гарцыг хадгална.

• Шинж чанарууд :

- Ихэнх гадаргууд маш сайн наалддаг (Тефлон, полиэтилен, полипропиленээс бусад)
- Өндөр дулаан, дуу чимээ тусгаарлагч шинж чанартай
- Маш сайн дүүргэх хүчин чадалтай
- Угсрахад маш сайн шинж чанарууд
- Маш сайн тогтвортой байдал (агшилт, давхар тэлэлтийн нөлөө байхгүй)

Хэрэглээ:

- Хаалга цонх суурилуулах, битүүмжлэх
- Хоосон зайг дүүргэх
- Дээврийн байгууламжийн давхаргыг дүүргэх
- Дуу тусгаарлагч дэлгэц бий болгох
- Тусгаарлалтын материал болон дээврийн байгууламжийг наах
- Хөдөлгүүрийн хэсгийн дуу чимээ тусгаарлагч
- Хөргөлтийн системийн дулаан тусгаарлалтыг сайжруулах систем

Энэхүү баримт бичигт тусгагдсан зөвлөмжүүд нь бидний туршилт болон туршилагын үр дүн юм. Иймд бидний хяналтаас гадуурх төрөл бүрийн материал, олон тооны өөр өөр хэрэглэх аргаас үүсэх аливаа үр дүнд бид хариуцлага хүлээхгүй. Аливаа нэгэн тохиолдолд урьдчилсан туршилт хийхийг зөвлөж байна



SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60 -10°C

Огноо 2015.10. 21.

Хуудас 2-2

Сав баглаа боодол:

- Өнгө: цайвар шар,
- Сав баглаа боодол: аэрозолийн сав 870 мл

Хадгалалт

Битүү савлагаатай, хуурай сэрүүн газар +5-аас +25 хэм хүртэл 24 сар хадгална

Гадаргуу:

- Төрөл: полиэтилен, полипропиленээс бусад бүх субстрат
- Гадаргуугийн чанар: хуурай, тоос шороогүй

Бэлтгэх арга: Гадаргууг чийгшүүлэх нь наалдацыг сайжруулж, хатууралтыг хурдасгаж, хөөсний илүү нягт бүтцийг бий болгодог.

Хэрэглэх заавар:

- Засвар: Soudafoam Professional 60 Winter-ийн тусламжтайгаар хийгдэнэ.
- Арга: Хэрэглэхийн өмнө аэрозолийн савыг сайтар сэгсэрч, буутай холбож, шошгон дээрх зааврыг дагана .

Хэрэглэх температур: -10°C-аас +30°C хүртэл.

- Цэвэрлэгээ: Буу ба хөөс цэвэрлэгчээр хатахыг хүлээхгүйгээр цэвэрлэнэ.

Аюулгүй байдлын зөвлөмжүүд:

- Үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын стандартад нийцсэн үйлдвэрийн арга техниүүд
- Бээлий, хамгаалалтын шил хэрэглэнэ.
- Хатсан хөөсийг зөвхөн механик аргаар арилгаж болно, галд шатааж болохгүй!

Анхааруулга :

- Хатуурлыг түргэсгэх, бүтцийг сайжруулахын тулд хөөс түрхэхээсээ өмнө гадаргууг үргэлж чийгшүүлнэ
- Хатаасан PU хөөс нь хэт ягаан туяанаас хамгаалагдсан байх ёстой. Үүнийг будгаар будах эсвэл чигжээс (силикон, MS-полимер гэх мэт) давхаргаар хучих ёстой.

Энэхүү баримт бичигт тусгагдсан зөвлөмжүүд нь бидний туршилт болон туршилагын үр дүн юм. Иймд бидний хяналтаас гадуурх төрөл бүрийн материал, олон тооны өөр өөр хэрэглэх аргаас үүсэх аливаа үр дүнд бид хариуцлага хүлээхгүй. Аливаа нэгэн тохиолдолд урьдчилсан туршилт хийхийг зөвлөж байна

Техникийн мэдээллийн хуудас
Арт.№ 115002