

TAŚMA PAROPRZEPUSZCZALNA SWS EXTRA OUTSIDE / EXTRA OUTSIDE UV / BASIC PLUS OUTSIDE / BASIC PLUS OUTSIDE UV

Nr KDWU - 114 z 14.12.2023

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: *TAŚMA PAROPRZEPUSZCZALNA SWS EXTRA OUTSIDE / EXTRA OUTSIDE UV / BASIC PLUS OUTSIDE / BASIC PLUS OUTSIDE UV*
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: *TAŚMA PAROPRZEPUSZCZALNA SWS EXTRA OUTSIDE / EXTRA OUTSIDE UV / BASIC PLUS OUTSIDE / BASIC PLUS OUTSIDE UV*
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: *TAŚMA PAROPRZEPUSZCZALNA PRZEZNACZONA DO USZCZELNIANIA POŁĄCZEŃ OŚCIEŻY Z OŚCIEŻNICAMI DRZWI I OKIEN, OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ PRZEGRODY*
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: *SOUDAL SP. Z O.O. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7, ZAKŁAD PRODUKCYJNY nr 3*
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: *SOUDAL SP. Z O.O. 05-152 CZOSNÓW, CZĄSTKÓW MAZOWIECKI, UL. GDAŃSKA 7*
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: *System 3*
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu: *nie dotyczy*
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: *nie dotyczy*
- 7b. Krajowa ocena techniczna - *ITB-KOT-2018/0241 wydanie 2*
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: *INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ*
Akredytowana jednostka certyfikująca i numer certyfikatu lub akredytowane laboratorium/laboratoria: *nie dotyczy*
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi**
Zmiany wymiarów liniowych, %, po 6 h w temp. +80°C:		
- wzdłuż	± 1,0	
- w poprzek	± 1,0	
Maksymalna siła przy rozciąganiu taśmy, N/50 mm:		
- wzdłuż	≥ 330	
Wydłużenie względne przy maksymalnej sile, %:		
- wzdłuż	≥ 45	
Opór dyfuzyjny określony grubością warstwy powietrza o równoważnym oporze dyfuzyjnym Sd, m	≤ 2	
Przyczepność do podłoża, N/10 mm (masa klejąca)	≥ 3,5	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia z 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Czesław Maz 14.12.2023
(miejsce i data wydania)

"SOUDAL" Sp. z o.o.
Czastków Mazowiecki
ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów
NIP 522-10-82-787
(imię i nazwisko oraz stanowisko)

"SOUDAL" Sp. z o.o.
Kierownik Działu Technicznego

Michał Sawicki
(podpis)