

MANDFIX

CALES D'ARMATURES PLASTIQUES



Mise à jour 23/07/2024

Description

Idéale pour la préfabrication d'éléments en béton lavé, poncé ou sablé ou pour béton brut de décoffrage.

S'utilise aussi bien en calage horizontal que vertical.

Pour aciers de petits Ø fixer la Mandfix au croisement des aciers.

Différents coloris sur demande

Dimensions et Conditionnement

Code	Désignation	Ø fer mm	Enrobage mm	Multiple de vente	Poids au 100
00092	MANDFIX 20	4 à 18	20	2000 p.	0.65
000093	MANDFIX 25	4 à 18	25	1250 p.	0.68
000096	MANDFIX 30 RENFORCEE	4 à 18	30	1000 p.	0.86
000097	MANDFIX 35 RENFORCEE	4 à 18	35	1000 p.	0.88
000098	MANDFIX 40 RENFORCEE	4 à 18	40	1000 p.	0.94

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr