

MIN' FIX

CALES PLASTIQUES VERTICALES



Mise à jour du 13/08/2025

Présentation

-
- Cale pour armatures verticales avec noyau de serrage spécialement conçu pour assurer une fixation efficace sur les aciers.
- Une butée à l'entrée du noyau central rend quasiment impossible le décrochage de la MIN'FIX sous la chute du béton.
- Résistante, la MIN'FIX ne s'écrase pas sous la poussée des aciers contre le coffrage.
- Discrète au décoffrage.
- Universelle pour les chantiers et la préfabrication.
- Couleur standard : gris (autres couleurs possibles sur demande)
- Consommation : 4 à 6 MIN'FIX par m²
- Cale en polyéthylène haute densité, basse pression grade 5 à 7.
- Procédé de fabrication : injection plastique.

Utilisation

Code	Désignation	Φ de fer (mm)	Enrobage (mm)
006007	MIN' FIX 20	5 à 10	20
006008	MIN' FIX 25	5 à 12	25
006009	MIN' FIX 30	5 à 12	30
006017	MIN' FIX 40	6 à 14	40
006018	MIN' FIX 50	6 à 14	50

Conditionnement

Code	Désignation	Multiple de vente	Poids au 100 (kg)
006007	MIN' FIX 20	2000 p	0.62
006008	MIN' FIX 25	1500 p	0.73
006009	MIN' FIX 30	1000 p	0.89
006017	MIN' FIX 40	500 p	1.78
006018	MIN' FIX 50	300 p	2.24

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr