

CALFIX

CALES PLASTIQUES PONCTUELLES



Mise à jour du 23/08/2024

Présentation

- Cale très résistante. Spéciale chantier, les ouvriers peuvent marcher sur les armatures sans précautions particulière, les CALFIX restent en place.
- Permet de positionner des armatures du Ø 2 à 18 mm.
- Se clipse sur une armature ou croisement des aciers dans de treillis avec petit Ø
- Par ses pieds bien découpés et les ergots qui les terminent, la CALFIX est invisible au décoffrage

Utilisation

Code	Désignation	Φ de fer (mm)	Enrobage (mm)
004709	CALFIX 20	2 à 18	20
004714	CALFIX 25	2 à 18	25
004715	CALFIX 30	2 à 18	30
004716	CALFIX 35	2 à 18	35
004717	CALFIX 40	2 à 18	40

Conditionnement

Code	Désignation	Multiple de vente	Poids au 100 (kg)
004709	CALFIX 20	2000 p.	0.49
004714	CALFIX 25	1500 p.	0.60
004715	CALFIX 30	1500 p.	0.60
004716	CALFIX 35	1000 p.	0.70
004717	CALFIX 40	1000 p.	0.70

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr