

# JOINT DE COFFRAGE PO-PU ADHECELL

## JOINT MOUSSE

Joint de coffrage



Mise à jour du 23/10/2023

### Description

Le JOINT DE COFFRAGE PO-PU ADHECELL est un fond de joint en mousse polyuréthane à cellules ouvertes avec adhésif.

Il permet de délimiter la profondeur du mastic.

Ses avantages :

- Limite la consommation de mastic,
- Associé avec un mastic, pour faciliter les mouvements prévisibles du joint,
- Imputrescible à l'humidité et durable à condition d'être recouvert d'un mastic,
- Facile à poser grâce à sa face auto-adhésive.

### Domaines d'application

- En application intérieure ou extérieure de joints de dilatation ou de raccordement,
- Compatible avec tous types de mastics : silicone, acrylique, polyuréthane, butyle,
- Étanchéité des coffrages pour limiter les fuites de laitance de béton,
- Calfeutrement à l'air, isolation acoustique et thermique.

Répond aux exigences du DTU 44.1 : « Étanchéité des joints de façades par mise en œuvre de mastics » et du DTU 36.5 : « Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures ».

### Caractéristiques

<b>Composition</b>	Mousse polyuréthane à cellules ouvertes avec une face adhésive
<b>Couleur</b>	Gris
<b>Allongement à la rupture (NF EN ISO 1798)</b>	> 140 %
<b>Résistance à la rupture (NF EN ISO 1798)</b>	> 100 kPa
<b>Résistance à la déchirure (NF EN ISO 8067)</b>	> 310 N/m
<b>Tenue à la température</b>	- 40°C à + 70°C
<b>Températures de mise en oeuvre</b>	+ 5°C à + 35°C

---

## Mise en œuvre

### Conditions d'application :

Le support doit être propre, sec, dépourvu de poussière et d'huile.

Utiliser un fond de joint d'une dimension adaptée, celui-ci doit supporter la pression de mastic au moment de la pose.

### Préparation des supports :

Les caractéristiques dimensionnelles du gros œuvre doivent être conformes aux spécifications du NF DTU 20.1.

### Supports d'application admissibles :

- Tout support déclaré étanche,
- Bois, PVC, aluminium, acier,
- Maçonnerie traditionnelle,
- Béton banché.

### Critères de choix :

Le produit est défini par sa section (largeur / épaisseur).

Le choix de la section du JOINT DE COFFRAGE PO-PU ADHECELL l'ADHECELL à mettre en œuvre dépend de la largeur et de la profondeur de joint.

Le produit est comprimé de la moitié de son épaisseur pour une bonne tenue dans le joint.

### Pose généralité :

La mise en œuvre ne nécessite pas d'outillages particuliers.

Sortir les rouleaux de leur emballage au dernier moment et couper le premier centimètre.

Positionner le JOINT DE COFFRAGE PO-PU ADHECELL entre les supports à étancher.

Finir l'opération en appliquant le cordon de mastic.

Les raccords sont réalisés bord à bord.

### Pose particulière :

#### **Étanchéité des coffrages**

Le JOINT DE COFFRAGE PO-PU ADHECELL est utilisé pour assurer l'étanchéité des coffrages et limiter les fuites de laitance de béton.

### Points singuliers :

#### **Continuité de la pose**

Les bandes du JOINT DE COFFRAGE PO-PU ADHECELL sont positionnées bord à bord pour assurer une continuité.

### Délai de mise en service :


Immédiat

### Limite d'emploi :

Ne doit pas être utilisé en barrière d'étanchéité sans mastic.

## Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.



\*Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## Conditionnement

Code	Désignation	Largeur x épaisseur (mm)	Longueur (m)	Colisage
<b>Rouleau non-comprimé</b>				
907566	Joint de coffrage PO-PU Adhecell 10x10	10 x 10	10	Colis de 80 rouleaux – 800 m
907568	Joint de coffrage PO-PU Adhecell 15x10	15 x 10	10	Colis de 50 rouleaux – 500 m
907569	Joint de coffrage PO-PU Adhecell 15x15	15 x 15	10	Colis de 35 rouleaux – 350 m
907570	Joint de coffrage PO-PU Adhecell 20x10	20 x 10	10	Colis de 40 rouleaux – 400 m
907572	Joint de coffrage PO-PU Adhecell 20x20	20 x 20	10	Colis de 25 rouleaux – 250 m
907575	Joint de coffrage PO-PU Adhecell 30x30	30 x 30	10	Colis de 23 rouleaux – 230 m
<b>Rouleau pré-comprimé</b>				
018666	Joint de coffrage PO-PU Adhecell 50x30	50 x 30	6	Colis de 8 rouleaux – 48 m

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.  
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France  
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B  
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – [tamgroupe@tamgroupe.fr](mailto:tamgroupe@tamgroupe.fr) – [www.tamgroupe.fr](http://www.tamgroupe.fr)