


DECKI

ESPACEURS DE COFFRAGE

Entretoises plastique



Mise à jour du 30/06/2023

Description

Decki est un bouchon plastique (polyéthylène) de finition pour obstruer les trous visibles des Durchgang, entretoise et entretoise TR après décoffrage.

Il n'assure pas l'étanchéité, mais supprime les ragréages coûteux sur mur de soutènement, ouvrage d'art, bâtiments industriels...

Il est réutilisable 3 à 4 fois.

Dimensions et conditionnement

Code	Désignation	Pour orifice Ø en mm	Multiple de vente	Cond. standard	Poids au 100 (kg)
003220	DECKI / BOUCHON 20	20	1000 p.	5000 p.	0,22
003222	DECKI / BOUCHON 22	22	1000 p.	10000 p.	0,26
003226	DECKI / BOUCHON 26	26	1000 p.	5000 p.	0,48
003230	DECKI / BOUCHON 30	30	500 p.	5000 p.	0,43
003232	DECKI / BOUCHON 32	32	500 p.	5000 p.	0,57
013350	DECKI / BOUCHON 40	40	250 p.	2500 p.	1,915

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr