

SUPERFIX

CALES PLASTIQUES VERTICALES



Mise à jour du 13/08/2024

Présentation

- Cale super résistante pour armatures verticales avec noyau large et épais spécial pour fixation efficace sur les aciers.
- Une butée à l'entrée du noyau central rend quasiment impossible le décrochage de la SUPER'FIX sous la chute du béton.
- Résistante, la SUPER'FIX ne s'écrase pas sous la poussée des aciers contre le coffrage.
- Couleur standard : gris (autres couleurs possibles sur demande)
- Consommation : 4 à 6 SUPER'FIX par m².
- Cale en polyéthylène haute densité, basse pression grade 5 à 7.
- Procédé de fabrication : injection plastique.

Utilisation

Code	Désignation	Φ de fer (mm)	Enrobage (mm)
006155	SUPERFIX 5-14/30	5 à 14	30
006166	SUPERFIX 6-16/35	6 à 16	35
006167	SUPERFIX 6-16/40	6 à 16	40
006161	SUPERFIX 12-18/40	12 à 18	40
006163	SUPERFIX 12-18/50	12 à 18	50
006168	SUPERFIX 12-18/60	12 à 18	60
006169	SUPERFIX 12-18/70	12 à 18	70

Conditionnement

Code	Désignation	Multiple de vente	Poids au 100 (kg)
006155	SUPERFIX 5-14/30	800 p	1.17
006166	SUPERFIX 6-16/35	500 p	1.42
006167	SUPERFIX 6-16/40	500 p	1.63
006161	SUPERFIX 12-18/40	250 p	2.48
006163	SUPERFIX 12-18/50	200 p	2.93
006168	SUPERFIX 12-18/60	150 p	3.72
006169	SUPERFIX 12-18/70	125 p	4.48

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr