

DUX EX

CALES PLASTIQUES VERTICALES



Mise à jour du 17/07/2024

Présentation

- Cales avec des plages définies des diamètres d'acier
- Cales très stables avec un maintien ferme sur les fers d'armature

Dimensions et conditionnement

Code	Désignation	Ø de fer (mm)	Enrobage (mm)	Multiple de vente	Cond. standard	Poid au 100
911640*	DUX EX 6/10 NM	4 à 6	10	1000 p.	10000 p.	0.19
004410	DUX EX 8/10	6 à 8	10	1000 p.	10000 p.	0.22
004215	DUX EX 6/15	4 à 6	15	500 p.	7500 p.	0.31
004415*	DUX EX 8/15	6 à 8	15	500 p.	5000 p.	0.35
004220	DUX EX 6/20	4 à 6	20	500 p.	5000 p.	0.51
004420	DUX EX 8/20	6 à 8	20	500 p.	4000 p.	0.52
004620	DUX EX 12/20	10 à 12	20	500 p.	3500 p.	0.60
004225	DUX EX 6/25	4 à 6	25	500 p.	3000 p.	0.68
004425	DUX EX 8/25	6 à 8	25	500 p.	3000 p.	0.69
004625	DUX EX 12/25	10 à 12	25	500 p.	2500 p.	0.70
004430	DUX EX 8/30	6 à 8	30	250 p.	1500 p.	1.16
013574	DUX EX 8/40	6 à 8	40	100 p.	800 p.	1.56

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr