

CLÉ À CLIQUET

CLÉ DE COFFRAGE



Mise à jour du 10/09/2025

Présentation

- Clés de coffrage pour montage ou démontage pour les écrous en 6 pans
- Disponible pour des 6 pans de 36mm, 38mm et 46mm
- Modèle à cliquet
- Existe en douille non traversante ou traversante
- Le modèle traversant permettant le montage ou le démontage malgré la présence d'un contre écrou en bout de tige

Domaines d'application

- Les clés de serrage sont des outils manuels.
- Il est strictement INTERDIT de rajouter un tube pour augmenter la longueur du manche et donc la force de serrage.
- Il est également interdit de souder ou de modifier la clé, de la jeter du haut des banches sur une dalle, de s'en servir comme marteau.
- Ces outils sont faits pour résister à une force humaine en utilisation normale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se pendre ou sauter sur la clé.
- Vérifier l'état général et le bon fonctionnement de la clé avant utilisation.

En cas d'écrou récalcitrant, il faut alors utiliser une clé à frapper.

Code	Désignation	Douille 6 pans en mm	Longueur mm	Poids (g)	
102001	CLÉ À FRAPPER 36MM	36	190	830	
102019	CLÉ À FRAPPER 38MM	38	190	830	

Maintenance

Il est nécessaire de graisser régulièrement le mécanisme des clés à cliquet et d'empêcher sable, gravier... de pénétrer dans le mécanisme.

Un défaut d'entretien occasionnera l'arrêt de fonctionnement de la clé.

Le non respect de ces conditions d'utilisations annulera automatiquement la garantie conformément à nos conditions générales de vente.

Dimensions, possibilité d'utilisation et performances

TAM GROUPE vérifie ses clés de coffrage pour les charges de rupture suivantes :

Code	Désignation	Douille 6 pans en mm	Longueur mm	Charge de rupture [m.kg]	Pour coffrage	
100031	CLÉ À CLIQUET INVERSEUR NON TRAVERSANT 36MM	36	640	150		
100032	CLÉ À CLIQUET INVERSEUR NON TRAVERSANT 38MM	38	640	150	OUTINORD	
100045	CLÉ À CLIQUET INVERSEUR NON TRAVERSANT 46MM	46	640	150		
100043	CLÉ À CLIQUET INVERSEUR AVEC ROCHER TRAVERSANT 36MM	36	640	130	SATECO HUSSOR	
100044	CLÉ À CLIQUET INVERSEUR AVEC ROCHER TRAVERSANT 38MM	38	640	130		

Conditionnement

Code	Désignation	Multiple de vente	Poids à l'unité
100031	CLÉ À CLIQUET INVERSEUR NON TRAVERSANT 36MM	1 p.	2.80
100032	CLÉ À CLIQUET INVERSEUR NON TRAVERSANT 38MM	1 p.	2.80
100045	CLÉ À CLIQUET INVERSEUR NON TRAVERSANT 46MM	1 p.	3.00
100043	CLÉ À CLIQUET INVERSEUR AVEC ROCHER TRAVERSANT 36MM	1 p.	2.30
100044	CLÉ À CLIQUET INVERSEUR AVEC ROCHER TRAVERSANT 38MM	1 p.	2.30

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr