

BENTOGRILLE

GRILLE DE PROTECTION BENTOJOINT ET HYDROJOINT

Joint



Mise à jour du 12/07/24

Description

Le BENTOGRILLE est un treillis métallique galvanisé, protégeant de la rouille, pour la fixation sécurisée de des joints hydrogonflants dans les applications horizontales et verticales.

AVANTAGE :

- Installation grâce à sa forme en U simple.

Domaines d'application

Pour une fixation sécurisée des joints hydrogonflants.

Caractéristiques

Diamètre de fil	0,9 mm
Dimension des mailles	10,6 x 10,6 mm
Dimensions	25,5 x 9 mm

Mise en œuvre

Poser le BENTOGRILLE par dessus le joint hydrogonflant.
Fixer le joint hydrogonflant et le BENTOGRILLE par clouage (un clou tous les 25 cm).

Consommation

1 mètre courant de BENTOGRILLE par mètre courant d'HYDROJOINT ou BENTOJOINT.

Sécurité

Portez de gants pour la manipulation du BENTOGRILLE.

Stockage

Sans limite dans un environnement sec.

Conditionnement

Par emballage de 30 x 1 mètre courant.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr